



EK ABETONE

Ek Abetone är en vitpigmenterad, mattlackad 3-stav med bas på ekens naturliga färgvariationer. Får innehålla mindre kvistar.

PRODUKTBESKRIVNING

Artikelnummer	133NABEK1VKW240
EAN-kod	7393969034142
Ytbehandling	Mattlack
Mått	200 x 2423 mm
Vikt per förpackning	24,5 kg
m ² per paket	3,4 m ²
m ² per pall	170 m ²
Paketinfo	Paketen kan innehålla start- och stoppbrädor.

DETALJERAD BESKRIVNING

Naturligt förekommande variationer i träets färg tillåts, från ljus till mörkbrun. Produkten har medelstora, svarta kvistar. Kvistarna kan variera i storlek och antal.

FÄRGFÖRÄNDRING

Infärgad produkt, synbar förändring över tid.

FAKTA

Träslag	Ek
Design	3-stav
Golvtyp	Kährs Avanti
Kollektion	Tres collection
Slipbart	2-3 gånger
Naturlig/Infärgad	Infärgad
Brinellvärde	3,7
Fog	Woodloc® 5G
Golvvärme	Ja
Garanti	20 år 20 years
Ytmaterial	Ädelträ
Ytskikt	2,6 mm
Stomme	Furu/gran/al
Tjocklek	13 mm
Lägningsmetod	Flytande, Nedlimning

TEKNISKA EGENSKAPER

Fuktkvot	EN13183	7%±2%
Minsta medeldensitet kg/m ³		>500 kg/m ³
Brandklassning	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehydutsläpp	EN717-1	E1
Innehåll PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Fogstyrka N/mm ²	EN1533	NPD
Värmeledningsförmåga	EN12664	0,14 W/mK
Värmeledningsmotstånd		.09 (m ² K/W)
Biologisk hållbarhet	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant
Halkmotstånd	CEN/TS15676	NPD

Från samma kollektion



Ek Vanilla



Ask Ceriale



Ask Vaila



Ek Supai



Ek Erve



Ek Abetone



Ek Lecco

CERTIFIKAT



OBS: Prover på detta sortiment finns endast hos ett begränsat urval av våra återförsäljare.

Beskrivningar och bildmaterial

Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrsspecifikationer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de produkter som är visas i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktssenliga förpliktelser utan bara betraktas vara för ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skärmen på din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt. Din produkt kan variera en aning från bilderna inuti en trycksak.