FRÊNE CERIALE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Code article	133NACAK1VKW240
Code EAN	7393969034203
Traitement de surface	Vernis mat
Dimensions	200 x 2423 mm
Poids par emballage	24,5 kg
Surface par paquet	3,4 m²
	170 m²
Informations sur les colis	Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Variations de couleurs naturelles du bois possibles, du marron clair au marron foncé. Le produit comprend de nœuds sains et noirs de taille moyenne. La taille et le nombre de nœuds peuvent varier.

CHANGEMENT DE COULEUR

Produit teinté - évolution notable de la couleur au fil du temps.

INFORMATIONS

Essences	Frêne
Style	3-frises
Gamme	Kährs Avanti
Collection	Tres collection
Nombre de ponçage	2-3 fois
Naturel/Teinté	Coloré
Dureté	4,0
Joint d'assemblage	Woodloc® 5G
Chauffage au sol	Oui
Garantie	20 ans
	20 years
Couche d'usure	Bois
épaisseur de couche d'usure	2,6 mm
Âme centrale	Fine couche de Pin et d'Epicea
	13 mm
Pose	Flottante, Colle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Teneur en eau	EN13183	7%±2%
Densité moyenne minimale kg/m³		>500 kg/m³
Réaction au feu	EN13501-1	Dfl-s1
Emission de Formaldéhyde	EN717-1	E1
Contenu PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Résistance à la rupture N/mm²	EN1533	NPD
Conductivité thermique	EN12664	0,14 W/mK
Valeur Résistance thermique		.09 (m2K/W)
Durabilité Biologique	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant
Slipperiness	CEN/TS15676	NPD

Autres produits dans cette collection

Chêne Rouge Nature

Frêne Ceriale

Frêne Vaila

Chêne Bisbee

Chêne Erve

Chêne Abetone

Chêne Lecco

CERTIFICAT

Descriptions et photos

Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.