



## **ASH CERIALE**

DECCRIZIONE DEL DRODOTTO

DESCRIZIONE DEL PROD	0110
Codice articolo / Codice	133NACAK1VKW240 / 7393969034203
EAN	
Design / Specie di legno	3 Listelli / Frassino
Trattamenti superficiali /	Vernice opaca / Superficie colorata
Naturale/Colorato	
Larghezza x Lunghezza x	200 x 2423 x 13 mm
Spessore	
Peso per confezione / per	24,5 kg / 7,21 kg
m2	
Mq. per confezione / pr	3,4 m <sup>2</sup> / 170 m <sup>2</sup>
pallet	

Classe di reazione al fuoco	EN13501-1	Dfl-s1
Classe di emissione di	EN717-1	E1
formaldeide		
Contenuto di	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
pentaclorofenolo		
Resistenza alla rottura	EN1533	NPD
N/mm²		
Durabilità biologica	EN350-2	Classe 1
CARB2		Conforme
Slip resistance	CEN/TS15676	NPD





INFORMAZIONI				
Incastro	Woodloc® 5G	_		
Metodi di posa	Flottante, Incollato			
Riscaldamento a pavimento	Si			
Strato superficiale	Legno duro / 2,6 mm			
materiale / spessore				
Durezza (Brinell) valore /	4,0 / 2.8 - 6.2			
intervallo				
LRV / LRV Std1	56 / 7.7			
CARATTERISTICHE TECNICHE				
Tasso di umidità	EN13183	7%±2%		

## DESCRIZIONE DETTAGLI

Densità minima media

kg/m³

Variazioni naturali di colore del legno consentite, da marrone chiaro a marrone scuro. Il prodotto incorpora nodi sani neri medi. I nodi possono variare per dimensioni e quantità.

Variazione tonalità: Prodotto maculato - variazione di colore nel tempo.

La confezione può contenere delle tavole tagliate da utilizzare come partenza e/o arrivo.

 $>500 \text{ kg/m}^3$ 

## Altri prodotti di questa collezione



Rovere Lecco



Rovere Lecco



Rovere Abetone



Rovere Erve



Acero di montagna Gotha



Ash Ceriale



Ash Vaila



Rovere Erve