



## ASK CERIALE

Ask Ceriale er en hvitlasert, matt lakkert 3-stav, med askens naturlige fargevariasjoner og mindre kvist. 13 mm.

### PRODUKTBESKRIVELSE

<b>Artikkelnummer - Nobbnr</b>	133NACAK1VKW 0 - 44189876
<b>EAN kode</b>	7393969034203
<b>Overflatebehandling</b>	Matt lakk
<b>Dimensjon</b>	2423 x 200 x 13 mm
<b>Vekt per pakning</b>	24,5 kg
<b>Antall pr. pakke</b>	3.4
<b>AreaPerPalletM2</b>	170
<b>Pakkeinfo</b>	Pakker kan inneholde start- og stoppbord.

### DETALJERT BESKRIVELSE

Naturlig forekommende variasjoner i treets farge tillatt, fra lyst til mørkebrunt. Produktet har mellomstore, naturlige svarte kvister. Kvistene kan variere i størrelse og antall.

### FARGEENDRING

Innfarget produkt – merkbar fargeendring over tid.

### FAKTA

<b>Treslag</b>	Ask
<b>Design</b>	3-stav
<b>Gulv gruppe</b>	Kährs Avanti
<b>Kolleksjon</b>	Tres Collection
<b>Kan slipes</b>	2-3 ganger
<b>Naturlig/Innfarget</b>	Pigmentert
<b>Hardhet (Brinellverdi)</b>	4,0
<b>Lås</b>	Woodloc® 5G
<b>Gulvvarme</b>	Ja
<b>Slitasjgaranti</b>	20 år
<b>Overflatematerialet</b>	Løvtre
<b>Toppsjikt</b>	2,6 mm
<b>Tykkelse</b>	13 mm
<b>Installasjonmetode</b>	Flytende, Lim ned

### TEKNISKE EGENSKAPER

<b>Fuktinnhold</b>	EN13183	7%±2%
<b>Minimum gjennomsnitts densitet kg/m³</b>		>500 kg/m³
<b>Brannklasse</b>	EN13501-1	Dfl-s1
<b>Formaldehydutslipp</b>	EN717-1	E1
<b>Innhold PCP</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
<b>Slitestykke N/mm²</b>	EN1533	NPD
<b>Varmeledningsevne</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>Varmemotstand</b>		.09 (m2K/W)
<b>Biologisk holdbarhet</b>	EN350-2	Class 1
<b>CARB2</b>		Compliant



### Beskrivelser og bilder

*Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøye med og kan ikke være kontrakts bindende.*