



EN13501-1

CEN/TR14823

EN717-1

EN1533

EN350-2

CEN/TS15676

 $>500 \text{ kg/m}^3$ 

≤ 5 x 10-6n

Dfl-s1

E1

NPD

NPD

Classe 1

Conforme

## **ROVERE ERVE**

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO		CARATTERISTICHE TECNICHE	
Codice articolo / Codice	133NCDEKF0KW240 / 7393969034258	Densità minima media	
EAN		kg/m³	
Design / Specie di legno	3 Listelli / Rovere	Classe di reazione al fuoco	EN13
Trattamenti superficiali /	Olio / Superficie naturale	Classe di emissione di	EN7
Naturale/Colorato		formaldeide	
Larghezza x Lunghezza x	200 x 2423 x 13 mm	Contenuto di	CEN
Spessore		pentaclorofenolo	
Peso per confezione / per	24,5 kg / 7,21 kg	Resistenza alla rottura	EN15
m2		N/mm²	
Mq. per confezione / pr	3,4 m <sup>2</sup> / 170 m <sup>2</sup>	Durabilità biologica	EN35
pallet		CARB2	
INFORMAZIONI		Slip resistance	CEN
Scelte	Lively	floor	
Incastro	Woodloc® 5G	score ( E	
Metodi di posa	Flottante, Incollato	O SCS Glabal Services	
Riscaldamento a pavimento	Si		
Strato superficiale	Legno duro / 2,6 mm		
materiale / spessore			
Pannello centrale	Pino/Abete/Ontano		
Durezza (Brinell) valore /	3,7 / 2.2 - 5.9		
intervallo			





## **DESCRIZIONE DETTAGLI**

Tasso di umidità

CARATTERISTICHE TECNICHE

Variazioni naturali di colore del legno consentite, da marrone chiaro a marrone scuro. Presenza di alburno. Il prodotto incorpora nodi sani neri medi. I nodi possono variare per dimensioni e quantità.

Olio: Questo pavimento dovrà essere trattato con olio di manutenzione subito dopo la posa.

Variazione tonalità: Mutazione di variazione del colore in bruno medio paglierino.

EN13183

La confezione può contenere delle tavole tagliate da utilizzare come partenza e/o arrivo.

7%±2%

## Altri prodotti di questa collezione



Rovere Lecco



Rovere Lecco



Rovere Abetone



Rovere Erve



Acero di montagna Gotha



Ash Ceriale



Ash Vaila



Rovere Erve