





# ROVERE LECCO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO		CARATTERISTICHE TECNICHE		
Codice articolo / Codice EAN	133NABEF0KW240 / 7393969034197	Densità minima media	>500 kg/m³	
Design / Specie di legno	3 Listelli / Rovere	Classe di reazione al fuoco	EN13501-1	Dfl-s1
Trattamenti superficiali / Naturale/Colorato	Olio / Superficie naturale	Classe di emissione di formaldeide	EN717-1	E1
Larghezza x Lunghezza x Spessore	200 x 2423 x 13 mm	Contenuto di pentaclorofenolo	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Peso per confezione / per m2	24,5 kg / 7,21 kg	Resistenza alla rottura	EN1533	NPD
Mq. per confezione / pr pallet	3,4 m² / 170 m²	Durabilità biologica	EN350-2	Classe 1
INFORMAZIONI		CARB2	Conforme	
		Slip resistance	CEN/TS15676	NPD
		<div> </div>		
Scelte	Variation			
Incastro	Woodloc® 5G			
Metodi di posa	Flottante, Incollato			
Riscaldamento a pavimento	Si			
Strato superficiale materiale / spessore	Legno duro / 2,6 mm			
Pannello centrale	Pino/Abete/Ontano			
Durezza (Brinell) valore / intervallo	3,7 / 2.2 - 5.9			
CARATTERISTICHE TECNICHE				
Tasso di umidità	EN13183	7%±2%		

**DESCRIZIONE DETTAGLI**

Variazioni naturali di colore del legno consentite, da marrone chiaro a marrone scuro. Presenza di durame. Il prodotto incorpora nodi sani neri medi. I nodi possono variare per dimensioni e quantità.

**Olio:** Questo pavimento dovrà essere trattato con olio di manutenzione subito dopo la posa.

**Variazione tonalità:** Mutazione di variazione del colore in bruno medio paglierino.

La confezione può contenere delle tavole tagliate da utilizzare come partenza e/o arrivo.

## Altri prodotti di questa collezione



Rovere Lecco



Rovere Lecco



Rovere Abetone



Rovere Erve



Acero di montagna Gotha



Ash Ceriale



Ash Vaila



Rovere Erve