



# CHÊNE ROUGE NATURE

## DESCRIPTION DU PRODUIT

<b>Code article</b>	133NACER50KW240
<b>Code EAN</b>	7393969034227
<b>Traitement de surface</b>	Vernis satiné
<b>Dimensions</b>	200 x 2423 mm
<b>Poids par emballage</b>	24,5 kg
<b>Surface par paquet</b>	3,4 m <sup>2</sup>

**Informations sur les colis**  
Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.

## INFORMATIONS

<b>Essences</b>	Chêne rouge
<b>Style</b>	3-frises
<b>Gamme</b>	Kährs Avanti
<b>Collection</b>	Tres collection
<b>Nombre de ponçage</b>	2-3 fois
<b>Naturel/Teinté</b>	Transparent
<b>Dureté</b>	3,8
<b>Joint d'assemblage</b>	Woodloc® 5G
<b>Chauffage au sol</b>	Oui
<b>Garantie</b>	20 ans 20 years
<b>Couche d'usure</b>	Bois
<b>épaisseur de couche d'usure</b>	2,6 mm
<b>Âme centrale</b>	Fine couche de Pin et d'Epicea 13 mm
<b>Pose</b>	Flottante, Colle

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Teneur en eau</b>	EN13183	7%±2%
<b>Densité moyenne minimale kg/m<sup>3</sup></b>		>500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Réaction au feu</b>	EN13501-1	Dfl-s1
<b>Emission de Formaldéhyde</b>	EN717-1	E1
<b>Contenu PCP</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10 <sup>-6</sup> n
<b>Résistance à la rupture N/mm<sup>2</sup></b>	EN1533	NPD
<b>Conductivité thermique</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>Valeur Résistance thermique</b>		.09 (m <sup>2</sup> K/W)
<b>Durabilité Biologique</b>	EN350-2	Class 1
<b>CARB2</b>		Compliant
<b>Slip resistance</b>	CEN/TS15676	NPD

## Autres produits dans cette collection



Chêne Rouge Nature



Frêne Ceriale



Frêne Vaila



Chêne Bisbee



Chêne Erve



Chêne Abetone



Chêne Lecco

## CERTIFICAT



## Descriptions et photos

*Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.*