



## CHÊNE REEF

Reef chêne est un monolame naturel. Peut contenir de petits nœuds et de légères variations de couleurs.

### DESCRIPTION DU PRODUIT

<b>Code article</b>	101P3AEK09KW120
<b>EANCode</b>	7393969030601
<b>Traitement de surface</b>	Vernis mat
<b>Traitement de finition</b>	4 chanfreins, Brossé
<b>Dimensions</b>	1200 x 125 x 10 mm
<b>Poids par emballage</b>	14 kg
<b>Surface par paquet</b>	1,50 m <sup>2</sup>
<b>AreaPerPalletM2</b>	0
<b>Informations sur les colis</b>	Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.

### INFORMATIONS

<b>Essences</b>	Chêne
<b>Style</b>	1-frièses
<b>Choix de bois</b>	Variation
<b>Gamme</b>	Kährs Spirit
<b>Collection</b>	Unity Collection
<b>Nombre de ponçage</b>	1 fois
<b>Naturel/Teinté</b>	Transparent
<b>Dureté (Valeur Brinell)</b>	3,7
<b>Joint d'assemblage</b>	Woodloc®
<b>Chauffage au sol</b>	Oui
<b>Garantie</b>	20 ans
<b>Couche d'usure</b>	Bois
<b>Âme centrale</b>	HDF
<b>Épaisseur</b>	10 mm

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>TestMoistureContent</b>	7%±2%
<b>TestMinimunMeanDensity</b>	>800 kg/m <sup>3</sup>
<b>TestReactionToFire</b>	Cfl-s1
<b>TestFormaldehydeEmission</b>	E1
<b>TestContentPCP</b>	≤ 5 x 10 <sup>-6</sup> n
<b>TestBreakingStrength</b>	NPD
<b>TestThermalConductivity</b>	0,14 W/mK
<b>TestThermalResistanceRValue</b>	.07 (m2K/W)
<b>TestBiologDurability</b>	Class 1
<b>TestCarb2</b>	Compliant

### DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Couleur uniforme avec variations mineures. Nœuds de petite taille possibles en nombres limités.

### CHANGEMENT DE COULEUR

Mutation minime de la variation de couleur vers le brun clair.



### Descriptions et photos

*Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.*