



EG DOME

PRODUKTBESKRIVELSE	
Artikelnummer	37101AEKC1KW180
EAN kode	7393969106689
Overfladebehandling	Mat lak
Forædling	Børstet, Mikrofaset 4-sider
Dimensioner	150 x 1810 mm
Vægt pr. pakke	20 kg
Areal pr. pakke	3,3 m²
	176 m²
Pakke info	Pakker kan indeholde start- og stopbrædder.

DETALJE BESKRIVELSE

Jævn farve med mindre variationer. Små knaster i begrænset omfang forekommer.

FARVEFORANDRING

Laserede produkter - mærkbar farveforandring med tiden.

FAKTA	
Træsorter	Eg
Design	1-stav
Sortering	Calm
Skala	Kährs Linnea
Kollektion	Habitat Collection
Kan slibes	Kan ikke genslibes
Natur/Indfarvet	Laseret
Hårdhed	5 - 6
Fuge	Woodloc®
Gulvvarme	Ja
Garanti	12 år
Slidlag	Hårdttrae
Slidlag	0,6 mm
Kernemateriale	HDF
	7 mm
Installations vejledning	Flydende, Fuldlimning

TEKNISKE EGENSKABER		
Moisture content	EN13183	7%±2%
Minimun Mean Density kg/m³		>800 kg/m³
Reaction To Fire	EN13501-1	Cfl-s1
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
Content PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Breaking Strength N/mm²	EN1533	NPD
Thermal Conductivity	EN12664	0,22 W/mK
Thermal Resistance R-Value		.031 (m2K/W)
Biological Durability	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant
Slipperiness	CEN/TS15676	NPD

Beskrivelser og billedmateriale

Alle prøver, billeder og produktbeskrivelser, samt billede- og brochurespecifikationer er til for det enkle formål at give en opfattelse af artiklerne beskrevet i dem. De skal ikke være en del af en kontrakt eller have kontraktlige forpligtelser og skal kun ses som illustrative formål. Vi kan ikke garantere at din computers display eller udskriftskvaliteten reflekterer produkternes farve korrekt. Dit produkt kan variere fra billederne i denne litteratur.