



EK DOME

Linnea Ek Dome är en 1800 mm lång 1-stav/planka som är vitpigmenterad och mattlackerad med mindre färgvariationer. Får innehålla mindre kvistar. Borstad och mikrofasade kanter.

PRODUKTBESKRIVNING

Produkttyp / Konstruktion	Träggolv / Fanérgolv
Artikelnummer / EAN-kod	37101AEKC1KW180 / 7393969106689
Design / Träslag	Plank / Ek
Ytbehandling / Naturlig/Infärgad	Mattlackerad / Infärgad
Bearbetning	Borstad, 4-sidig mikrofas
Bredd x Längd x Tjocklek	150 x 1810 x 7 mm
Vikt per förpackning / per m ²	20 kg / 6,06 kg
Yta per förp. / per pall	3,26 m ² / 176 m ²

FAKTA

Sortering	Calm
Fog	Woodloc®
Läggningssmetod	Flytande, Nedlimning
Golvvärme	Ja
Ytskikt material / tjocklek	Ädelträ / 0,6 mm
Slipbart	Ej slipbart
Stomme	HDF

FAKTA

Hårdhet (Brinell) värde / intervall	5 - 6 / 5 - 6
Garanti	12 år

TEKNISKA EGENSKAPER

Fuktkvot	EN13183	7%±2%
Minsta medeldensitet kg/m ³		>800 kg/m ³
Brandklassning	EN13501-1	Cfl-s1
Formaldehydutsläpp	EN717-1	E1
Innehåll PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Fogstyrka N/mm ²	EN1533	NPD
Värmeledningsförmåga	EN12664	0,22 W/mK
Värmeledningsmotstånd		.031 (m ² K/W)
Biologisk hållbarhet	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant
Halkmotstånd	CEN/TS15676	NPD



ÖVRIG PRODUKTINFORMATION

Jämn färg med smärre variationer.
Ett begränsat antal små kvistar tillåts.

Färgförändring: Infärgad produkt, synbar förändring över tid.

Paketen kan innehålla start- och stoppbrädor.

Beskrivningar och bildmaterial

Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrspecifikationer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de produkter som är visade i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktssliga förpliktelser utan bara betraktas vara för ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skärmen på din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt. Din produkt kan variera en aning från bilderna inuti en trycksak.

Kährs AB, www.kahrs.com

©Kährs, Sverige
2026-05-29

