



## EG TOWER

### PRODUKTBEKRIVELSE

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Produkttype / Konstruktion            | Trægulve / Træfinergulve                 |
| Artikelnummer / EAN kode              | 37101AEK09KW180 / 7393969106726          |
| Design / Træsarter                    | Planke / Eg                              |
| Overfladebehandling / Natur/Indfarvet | Mat lak / Natur                          |
| Forædling                             | Mikrofaset 4-sider, Børstet              |
| Bredde x Længde x Tykkelse            | 150 x 1810 x 7mm                         |
| Vikt Per pakke / per m2               | 20 kg / 6,06 kg                          |
| Overflade pr pakke / pr palle         | 3,26 m <sup>2</sup> / 176 m <sup>2</sup> |

### FAKTA

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Sortering                    | Calm                  |
| Fuge                         | Woodloc®              |
| Installations vejledning     | Flydende, Fuldlimning |
| Gulvarme                     | Ja                    |
| Slidlag materiale / tykkelse | Hårdttræe / 0,6 mm    |
| Kan slibes                   | Kan ikke genslibes    |
| Kernemateriale               | HDF                   |

### FAKTA

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Hårdhed (Brinell) værdi / værdi | 5 - 6 / 5 - 6 |
| Garanti                         | 12 år         |

### TEKNISKE EGENSKABER

|  |             |                          |
|--|-------------|--------------------------|
| Moisture content                       | EN13183     | 7%±2%                    |
| Minimun Mean Density kg/m <sup>3</sup> |             | >800 kg/m <sup>3</sup>   |
| Reaction To Fire                       | EN13501-1   | Cfl-s1                   |
| Formaldehyde Emission                  | EN717-1     | E1                       |
| Content PCP                            | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10 <sup>-6</sup> n |
| Breaking Strength N/mm <sup>2</sup>    | EN1533      | NPD                      |
| Thermal Conductivity                   | EN12664     | 0,22 W/mK                |
| Thermal Resistance R-Value             |             | .031 (m2K/W)             |
| Biological Durability                  | EN350-2     | Class 1                  |
| CARB2                                  |             | Compliant                |
| Slip resistance                        | CEN/TS15676 | NPD                      |



### ANDRE PRODUKTOPLYSNINGER

Jævn farve med mindre variationer.  
Små knaster i begrænset omfang forekommer.

**Farveændring:** En vis nedtoning af farvevariationerne til middel, gulbrun.

Pakker kan indeholde start- og stopbrædder.

### Beskrivelser og billedmateriale

Alle prøver, billeder og produktbeskrivelser, samt billede- og brochurespecifikationer er til for det enkle formål at give en opfattelse af artiklerne beskrevet i dem. De skal ikke være en del af en kontrakt eller have kontraktlige forpligtelser og skal kun ses som illustrative formål. Vi kan ikke garantere at din computers display eller udskriftskvaliteten reflekterer produkterne farve korrekt. Dit produkt kan variere fra billederne i denne litteratur.

