



EIK LECCO

Eik Lecco er en lakkert 3-stav, med naturlige fargevariasjoner og mindre kvister. 13 mm.

PRODUKT BESKRIVELSE

Artikkelnummer - Nobbnr	133NABEK50KW 0 - 44065980
EAN kode	7393969034166
Overflatebehandling	Silkematt lakk
Dimensjon	2423 x 200 x 13 mm
Vekt per pakning	24,5 kg
Antall pr. pakke	3.4
AreaPerPalletM2	170
Pakkeinfo	Pakker kan inneholde start- og stoppbord.

DETALJERT BESKRIVELSE

Naturlig forekommende variasjoner i treets farge tillatt, fra lyst til mørkebrunt. Inneholder yteved. Produktet har mellomstore, naturlige svarte kvister. Kvistene kan variere i størrelse og antall.

FARGEENDRING

Noe falming av farger til mellombrunt, halmbrunt.

FAKTA

Treslag	Eik
Design	3-stav
Sortering	Variation
Gulv gruppe	Kährs Avanti
Kolleksjon	Tres Collection
Kan slipes	2-3 ganger
Naturlig/Innfarget	Naturell
Hardhet (Brinellverdi)	3,7
Lås	Woodloc® 5G
Gulvvarme	Ja
Slitasjegaranti	20 år
Overflatematerialet	Løvtre
Toppsjikt	2,6 mm
Tykkelse	13 mm
Installasjonmetode	Flytende, Lim ned

TEKNISKE EGENSKAPER

Fuktinnhold	EN13183	7%±2%
Minimum gjennomsnitts densitet kg/m³		>500 kg/m³
Brannklasse	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehydutslipp	EN717-1	E1
Innhold PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Slitestykke N/mm²	EN1533	NPD
Varmeledningsevne	EN12664	0,14 W/mK
Varmemotstand		.09 (m2K/W)
Biologisk holdbarhet	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant



Beskrivelser og bilder

Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøye med og kan ikke være kontrakts bindende.