



EIK LECCO SATIN

Eik Lecco er en lakkert 3-stav, med naturlige fargevariasjoner og mindre kvister. 13 mm.

PRODUKTBEKRIVELSE

Produkttype / Konstruksjon	Tregulv / 3-lags gulv
Artikkelnummer / EAN kode	133NABEK50KW240 / 7393969034166
NOBB nr	44065980
Design / Treslag	3-stav / Eik
Overflatebehandling / Naturlig/Innfarget	Silkematt lakk / Naturell
Bredde x Lengde x Tykkelse	200 x 2423 x 13 mm
Vekt pr. pakke / pr. m2	24,5 kg / 7,21 kg
Overflate per pakke / per pall	3,4 m ² / 170 m ²

FAKTA

Sortering	Variation
Lås	Woodloc® 5G
Installasjonmetode	Flytende, Lim ned
Gulvvarme	Ja
Toppsjikt material / tykkelse	Løvtre / 2,6 mm
Kan slipes	2-3 ganger
Kjernemateriale	Furu/Gran/Or

FAKTA

Hardhet (Brinell) verdi / range	3,7 / 2.2 - 5.9
LRV / LRV Std1 / LRV Std2	33 / 4.4 / 8.8
Slitasjegaranti	20 år

TEKNISKE EGENSKAPER

Fuktinnhold	EN13183	7%±2%
Minimum gjennomsnitts densitet kg/m ³		>500 kg/m ³
Brannklasse	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehydutslipp	EN717-1	E1
Innhold PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Slitestyrke N/mm ²	EN1533	NPD
Biologisk holdbarhet	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant
Slip resistance	CEN/TS15676	NPD



DETALJERT BESKRIVELSE

Naturlig forekommende variasjoner i treets farge tillatt, fra lyst til mørkebrunt. Inneholder yteved. Produktet har mellomstore, naturlige svarte kvister. Kvistene kan variere i størrelse og antall.

Fargeendring: Noe falming av farger til mellombrunt, halmbrunt.

Pakker kan inneholde start- og stoppbord.

Beskrivelser og bilder

Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøyne med og kan ikke være kontrakts bindende.

Andre produkter i denne kolleksjon



EIK LECCO MATT



EIK ABETONE



EIK ERVE MATT



EIK CORTINA



ASK CERIALE



ASK VAILA



EIK LECCO SATIN