

## EK TARANTO

Ek Taranto är en vitpigmenterad mattlackad 3-stav med måttliga färgvariationer. Får innehålla mindre kvistar.

## PRODUKTBESKRIVNING

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Produkttyp / Konstruktion                    | Träggolv / Lamellparkett        |
| Artikelnummer / EAN-kod                      | 153N19EK0NKW240 / 7393969039796 |
| Finno-nummer                                 | 6304916                         |
| Design / Träslag                             | 3-stav / Ek                     |
| Ytbehandling /<br>Naturlig/Infärgad          | Mattlack / Infärgad             |
| Bredd x Längd x Tjocklek                     | 200 x 2423 x 15 mm              |
| Vikt per förpackning / per<br>m <sup>2</sup> | 23 kg / 7,9 kg                  |
| Yta per förp.                                | 2,91 m <sup>2</sup>             |

## FAKTA

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Sortering                   | Variation            |
| Fog                         | Woodloc® 5S          |
| Läggningssmetod             | Flytande, Nedlimning |
| Golvvärme                   | Ja                   |
| Ytskikt material / tjocklek | Ädelträ / 3,5 mm     |
| Slipbart                    | 3-4 gånger           |
| Stomme                      | Fur-/granlameller    |

## FAKTA

|  |                 |
|--|-----------------|
| Hårdhet (Brinell) värde /<br>intervall | 3,7 / 2.2 - 5.9 |
| LRV / LRV Std1                         | 45 / 4.2        |
| Garanti                                | 30 år           |

## TEKNISKA EGENSKAPER

|   |             |                          |
|---|-------------|--------------------------|
| Fuktkvot                                  | EN13183     | 7%±2%                    |
| Minsta medeldensitet<br>kg/m <sup>3</sup> |             | >500 kg/m <sup>3</sup>   |
| Brandklassning                            | EN13501-1   | Dfl-s1                   |
| Formaldehydutsläpp                        | EN717-1     | E1                       |
| Innehåll PCP                              | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n              |
| Fogstyrka N/mm <sup>2</sup>               | EN1533      | NPD                      |
| Värmeledningsförmåga                      | EN12664     | 0,14 W/mK                |
| Värmeledningsmotstånd                     |             | .11 (m <sup>2</sup> K/W) |
| Biologisk hållbarhet                      | EN350-2     | Class 1                  |
| CARB2                                     |             | Compliant                |
| Halkmotstånd                              | CEN/TS15676 | NPD                      |



## ÖVRIG PRODUKTINFORMATION

Naturligt förekommande variationer i träets färg tillåts, från ljus till mörkbrun. Ytved förekommer. Produkten har medelstora, svarta kvistar. Kvistarna kan variera i storlek och antal.


**Färgförändring:** Infärgad produkt, synbar förändring över tid.

Paketen kan innehålla start- och stoppbrädor.


## Beskrivningar och bildmaterial

Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrsspecifikationer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de produkter som är visas i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktssliga förpliktelser utan bara betraktas vara för ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skärmen på din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt. Din produkt kan variera en aning från bilderna inuti en trycksak.


## Från samma kollektion




Ek Amalfi



Ek Newington



Ek Vigo



Ek Torum



Ek Taranto



Ek Sorrento



Ek Portofino



Ek Brighton



Ask Skagen



Ask Sandvig



Ask Falsterbo

OBS: Prover på detta sortiment finns endast hos ett begränsat urval av våra återförsäljare.