



# CHÊNE STONE

Les parquets Harmony procurent une sensation de bien être dans votre maison. La combinaison d'une huile naturelle et d'un aspect gris donne à votre pièce un look moderne.

| DESCRIPTION DU PRODUIT     |                                                                                                                                     | INFORMATIONS                |                                | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES    |             |             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| Code article               | 153N6EEKFGKW240                                                                                                                     | Essences                    | Chêne                          | Teneur en eau                  | EN13183     | 7%±2%       |
| Code EAN                   | 7393969032728                                                                                                                       | Style                       | 3-frises                       | Densité moyenne minimale kg/m³ | >500 kg/m³  |             |
| Traitement de surface      | Huile                                                                                                                               | Choix de bois               | Lively                         | Réaction au feu                | EN13501-1   | Dfl-s1      |
|                            | Ce parquet doit être huilé immédiatement après l'installation.                                                                      | Gamme                       | Kährs Original                 | Emission de Formaldéhyde       | EN717-1     | E1          |
|                            | Brossé, Légèrement fumé                                                                                                             | Collection                  | Harmony Collection             | Contenu PCP                    | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n |
| Dimensions                 | 200 x 2423 mm                                                                                                                       | Nombre de ponçage           | 2-3 fois                       | Résistance à la rupture N/mm²  | EN1533      | NPD         |
| Poids par emballage        | 23 kg                                                                                                                               | Naturel/Teinté              | Coloré                         | Conductivité thermique         | EN12664     | 0,14 W/mK   |
| Surface par paquet         | 2,9 m²                                                                                                                              | Dureté                      | 3,7                            | Valeur Résistance thermique    | .11 (m2K/W) |             |
| Informations sur les colis | 130,1 m²                                                                                                                            | Joint d'assemblage          | Woodloc® 5S                    | Durabilité Biologique          | EN350-2     | Class 1     |
|                            |                                                                                                                                     | Chauffage au sol            | Oui                            | CARB2                          | Compliant   |             |
|                            |                                                                                                                                     | Garantie                    | 30 ans                         | Slipperiness                   | CEN/TS15676 | NPD         |
|                            |                                                                                                                                     |                             | 25 years                       |                                |             |             |
| DESCRIPTION DÉTAILLÉE      | Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet. | Couche d'usure              | Bois                           |                                |             |             |
|                            |                                                                                                                                     | épaisseur de couche d'usure | 3,5 mm                         |                                |             |             |
|                            |                                                                                                                                     | Âme centrale                | Fine couche de Pin et d'Epicea |                                |             |             |
|                            |                                                                                                                                     |                             | 15 mm                          |                                |             |             |
|                            |                                                                                                                                     | Pose                        | Flottante, Colle               |                                |             |             |
|                            |                                                                                                                                     | Couleur de la surface       | Gris                           |                                |             |             |

## CHANGEMENT DE COULEUR

Produit teinté - évolution notable de la couleur au fil du temps.

## Autres produits dans cette collection



Chêne Shell




Brownie



Alloy



Pale



Ale



Chêne Dew




Chêne Soil



Chêne Stone



Chêne Limestone



Chêne Lava

## CERTIFICAT



## Descriptions et photos

*Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.*