



## EG DEW

Eg Dews kombination af gulvets særlige trætekstur sammen med den hvide patina naturolie bidrager til en frisk omgivelse.

### PRODUKTBEKRIVELSE

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Produkttype / Konstruktion | Trægulve / 3-lags gulve                   |
| Artikelnummer / EAN kode   | 153N6EEKFVKW240 / 7393969032735           |
| Design / Træsarter         | 3-stav / Eg                               |
| Overfladebehandling /      | Olie / Laseret                            |
| Natur/Indfarvet            |                                           |
| Forædling                  | Børstet                                   |
| Bredde x Længde x          | 200 x 2423 x 15mm                         |
| Tykkelse                   |                                           |
| Vikt Per pakke / per m2    | 23 kg / 7,93 kg                           |
| Overflade pr pakke / pr    | 2,9 m <sup>2</sup> / 130,1 m <sup>2</sup> |
| palle                      |                                           |

### FAKTA

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Sortering                    | Lively                |
| Fuge                         | Woodloc® 5S           |
| Installations vejledning     | Flydende, Fuldlimning |
| Gulvvarme                    | Ja                    |
| Slidlag materiale / tykkelse | Hårdttræ / 3,5 mm     |
| Kan slibes                   | 2-3 gange             |
| Kernemateriale               | Fyrre/gran lamel      |

### FAKTA

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Hårdhed (Brinell) værdi / | 3,7 / 2.2 - 5.9 |
| LRV / LRV Std1            | 39 / 4.1        |
| Garanti                   | 30 år           |

### TEKNISKE EGENSKABER

|                                     |             |                        |
|-------------------------------------|-------------|------------------------|
| Moisture content                    | EN13183     | 7%±2%                  |
| Minimum Mean Density                |             | >500 kg/m <sup>3</sup> |
| Reaction To Fire                    | EN13501-1   | Dfl-s1                 |
| Formaldehyde Emission               | EN717-1     | E1                     |
| Content PCP                         | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n            |
| Breaking Strength N/mm <sup>2</sup> | EN1533      | NPD                    |
| Thermal Resistance R-Value          |             | .11 (m2K/W)            |
| Biological Durability               | EN350-2     | Class 1                |
| CARB2                               |             | Compliant              |
| Slip resistance                     | CEN/TS15676 | NPD                    |



### ANDRE PRODUKTOPLYSNINGER

Naturlige variationer i træets farve kan forekomme, fra lysebrun til mørkebrun. Ydertræ forekommer. Produktet indeholder mellemstore solide og sorte knaster. Knaster kan variere i størrelse og antal.

**Olie:** Dette gulv skal olieres straks efter lægning.

**Farveændring:** Laserede produkter - mærkbar farveforandring med tiden.

Pakker kan indeholde start- og stopbrædder.

### Beskrivelser og billedmateriale

Alle prøver, billeder og produktbeskrivelser, samt billede- og brochurespecifikationer er til for det enkle formål at give en opfattelse af artiklerne beskrevet i dem. De skal ikke være en del af en kontrakt eller have kontraktlige forpligtelser og skal kun ses som illustrative formål. Vi kan ikke garantere at din computers display eller udskriftskvaliteten reflekterer produkternes farve korrekt. Dit produkt kan variere fra billederne i denne litteratur.

Kährs AB | www.kahrs.com


| ©Kährs, Danmark 2025-

04-30

## Andre produkter i denne kollektion



Eg Shell




Brownie




Alloy




Pale




Ale



Eg Granite



Eg Dew



Eg Limestone



Eg Lava