



EICHE PIAZZA CD MATT

Die Eiche CD der Piazza Collection ist eine 2-Schicht Landhausdiele mit großzügigem Format, lebendiger Sortierung mit Ästen und mattlackierter Oberfläche.

Produktart / Konstruktion Holzboden / 2-Schicht-Parkett Garantie 30 Jahre Artikelnummer / EAN Code 111PCDEK09KE180 / 7393969042093 Design / Holzarten 1-Stab / Eiche Oberflächenbehandlung / Natur/Gefärbt Veredelungsbehandlung rundum mikrogefast, gebürstet Breite x Länge x Dicke 180 x 1800 x 11 mm Gewicht pro Verpackung / pro Palette Daten Daten Sortierung Lively Verriegelung Nut/Feder Verlegemethode vollflächige Verklebung Fußbodenheizung Ja Nutzschicht Material / Dicke Hartholz / 3,5 mm Abschleifbar 2 mal	PRODUKTBESCHREIBUNG		DATEN		
Design / Holzarten 1-Stab / Eiche Oberflächenbehandlung / Natur/Gefärbt Veredelungsbehandlung rundum mikrogefast, gebürstet Breite x Länge x Dicke 180 x 1800 x 11 mm Gewicht pro Verpackung / pro Palette DATEN Sortierung Lively Verriegelung Nut/Feder Verlegemethode vollflächige Verklebung Fußbodenheizung Ja Nutzschicht Material / Dicke Hartholz / 3,5 mm 1-Stab / Eiche Mattlack / Natürliche Oberflächen Holzfeuchtigkeit EN13183 7%±2% Dichte kg/m³ brandverhalten EN13501-1 Cfl-s1 Formaldehyde Emission EN717-1 E1 PCP Gehalt CEN/TR14823 ≤ 5 x 10-6n Bruchfestigkeit N/mm² EN1533 NPD Dauerhaftigkeit EN350-2 Klasse 1 CARB2 Compliant Rutschhemmklasse CEN/TS15676 NPD	Produktart / Konstruktion	Holzboden / 2-Schicht-Parkett	Garantie	30 Jahre	
Design / Holzarten 1-Stab / Eiche Holzfeuchtigkeit EN13183 7%±2% Oberflächenbehandlung / Natur/Gefärbt Mattlack / Natürliche Oberflächen Dichte kg/m³ >500 kg/m³ Veredelungsbehandlung rundum mikrogefast, gebürstet Brandverhalten EN13501-1 Cfl-s1 Breite x Länge x Dicke 180 x 1800 x 11 mm PCP Gehalt CEN/TR14823 ≤ 5 x 10-6n Gewicht pro Verpackung / pro m2 19,4 kg / 7,46 kg Bruchfestigkeit N/mm² EN1533 NPD Pläche pro Verpackung / pro Palette 2,59 m² / 103,6 m² Dauerhaftigkeit EN350-2 Klasse 1 CARB2 Compliant Putschhemmklasse CEN/TS15676 NPD Verriegelung Nut/Feder Verlegemethode vollflächige Verklebung Fußbodenheizung Ja Nutzschicht Material / Dicke Hartholz / 3,5 mm Abschleifbar 2 mal	Artikelnummer / EAN Code	111PCDEK09KE180 / 7393969042093	TECHNISCHE EIGENISCH	JACTENI	
Oberflächenbehandlung / Natur/GefärbtMattlack / Natürliche OberflächenVeredelungsbehandlung rundum mikrogefast, gebürstetBrandverhaltenEN13501-1Cfl-s1Breite x Länge x Dicke180 x 1800 x 11 mmPCP GehaltCEN/TR14823≤ 5 x 10-6nGewicht pro Verpackung / pro m219,4 kg / 7,46 kgBruchfestigkeit N/mm²EN1533NPDFläche pro Verpackung / pro Palette2,59 m² / 103,6 m²DauerhaftigkeitEN350-2Klasse 1CARB2CompliantSortierungLivelyVerriegelungNut/FederVerlegemethodevollflächige VerklebungFußbodenheizungJaNutzschicht Material / DickeHartholz / 3,5 mmAbschleifbar2 mal	Design / Holzarten	1-Stab / Eiche			
Natur/Gefärbt Veredelungsbehandlung rundum mikrogefast, gebürstet Brandverhalten EN13501-1 Cfl-s1 Breite x Länge x Dicke 180 x 1800 x 11 mm PCP Gehalt CEN/TR14823 ≤ 5 x 10-6n Gewicht pro Verpackung / pro m2 19,4 kg / 7,46 kg Bruchfestigkeit N/mm² EN1533 NPD Fläche pro Verpackung / pro Palette 2,59 m² / 103,6 m² Dauerhaftigkeit EN350-2 Klasse 1 CARB2 Compliant Potrierung Lively Verriegelung Nut/Feder Verlegemethode vollflächige Verklebung Fußbodenheizung Ja Nutzschicht Material / Dicke Hartholz / 3,5 mm Abschleifbar 2 mal	Oberflächenbehandlung /	Mattlack / Natürliche Oberflächen		LIVIOO	
Veredelungsbehandlung rundum mikrogefast, gebürstet Formaldehyde Emission EN717-1 E1 Breite x Länge x Dicke 180 x 1800 x 11 mm PCP Gehalt CEN/TR14823 ≤ 5 x 10-6n Gewicht pro Verpackung / pro m2 19,4 kg / 7,46 kg Bruchfestigkeit N/mm² EN1533 NPD Dauerhaftigkeit EN350-2 Klasse 1 CARB2 Compliant Portierung Lively Verriegelung Nut/Feder Verlegemethode vollflächige Verklebung Fußbodenheizung Ja Nutzschicht Material / Dicke Hartholz / 3,5 mm Abschleifbar 2 mal	Natur/Gefärbt			ENI12501 1	
Breite x Länge x Dicke Gewicht pro Verpackung / pro m2 Fläche pro Verpackung / pro Palette DATEN Sortierung Verriegelung Nut/Feder Verlegemethode Fußbodenheizung Ja Nutzschicht Material / Dicke Hartholz / 3,5 mm Abschleifbar PCP Gehalt CEN/TR14823 ≤ 5 x 10-6n Bruchfestigkeit N/mm² EN1533 NPD Dauerhaftigkeit EN350-2 Klasse 1 CARB2 Compliant Rutschhemmklasse CEN/TS15676 NPD PCP Gehalt CEN/TR14823 ≤ 5 x 10-6n Bruchfestigkeit N/mm² EN1533 NPD Carriegelung CEN/TS15676 NPD POP Gehalt CEN/TR14823 ≤ 5 x 10-6n Bruchfestigkeit N/mm² EN1533 NPD Carriegelung CEN/TS15676 NPD POP Gehalt EN1533 NPD Dauerhaftigkeit EN350-2 Klasse 1 CARB2 Compliant Rutschhemmklasse CEN/TS15676 NPD POP Gehalt EN1533 NPD POP Gehalt EN1533 NPD Carriegelung Nutzschicht Material / Dicke Hartholz / 3,5 mm Abschleifbar	Veredelungsbehandlung	rundum mikrogefast, gebürstet			
Gewicht pro Verpackung / pro m2 Fläche pro Verpackung / pro Palette DATEN Sortierung Verriegelung Verriegelung Verlegemethode Fußbodenheizung Ja Nutzschicht Material / Dicke Hartholz / 3,5 mm Abschleifbar 19,4 kg / 7,46 kg Bruchfestigkeit N/mm² EN1533 NPD Dauerhaftigkeit EN350-2 Klasse 1 CARB2 Compliant Rutschhemmklasse CEN/TS15676 NPD Rutschhemmklasse CEN/TS15676 NPD All Palette Nutzschicht Material / Dicke Hartholz / 3,5 mm Abschleifbar 2 mal	Breite x Länge x Dicke	180 x 1800 x 11 mm	-		
Fläche pro Verpackung / pro Palette DATEN Sortierung Verriegelung Verlegemethode Vollflächige Verklebung Fußbodenheizung Ja Nutzschicht Material / Dicke Hartholz / 3,5 mm Abschleifbar 2,59 m² / 103,6 m² CARB2 CARB2 CEN/TS15676 NPD Rutschhemmklasse CEN/TS15676 NPD CARB2 Rutschhemmklasse CEN/TS15676 NPD Abachleifbar Dauerhaftigkeit EN350-2 Klasse 1 CARB2 Compliant NPD Rutschhemmklasse CEN/TS15676 NPD	Gewicht pro Verpackung /	19,4 kg / 7,46 kg			
Fläche pro Verpackung / pro Palette DATEN Sortierung Verriegelung Verlegemethode Fußbodenheizung Nutzschicht Material / Dicke Hartholz / 3,5 mm Abschleifbar 2,59 m² / 103,6 m² CARB2 Rutschhemmklasse CEN/TS15676 NPD CARB2 Rutschhemmklasse CEN/TS15676 NPD Abschleifbar CARB2 Compliant Rutschhemmklasse CEN/TS15676 NPD Abschleifbar 2 mal	pro m2				
Pro Palette CARB2 Compliant Rutschhemmklasse CEN/TS15676 NPD Palette NPD CARB2 Compliant Rutschhemmklasse CEN/TS15676 NPD CEN/TS15676 NPD Compliant NPD CARB2 Rutschhemmklasse CEN/TS15676 NPD Compliant NPD	Fläche pro Verpackung /	2.59 m ² / 103.6 m ²		EN350-2	
DATEN Sortierung Lively Verriegelung Nut/Feder Verlegemethode vollflächige Verklebung Fußbodenheizung Ja Nutzschicht Material / Dicke Hartholz / 3,5 mm Abschleifbar 2 mal	1 1 9		CARB2		Compliant
Sortierung Lively Verriegelung Nut/Feder Verlegemethode vollflächige Verklebung Fußbodenheizung Ja Nutzschicht Material / Dicke Hartholz / 3,5 mm Abschleifbar 2 mal	·		Rutschhemmklasse	CEN/TS15676	NPD
Verriegelung Nut/Feder Verlegemethode Vollflächige Verklebung Fußbodenheizung Ja Nutzschicht Material / Dicke Hartholz / 3,5 mm Abschleifbar 2 mal			<u></u>		
Verlegemethode vollflächige Verklebung Fußbodenheizung Ja Nutzschicht Material / Dicke Hartholz / 3,5 mm Abschleifbar 2 mal	Sortierung	Lively	<u></u>		
Fußbodenheizung Ja Nutzschicht Material / Dicke Hartholz / 3,5 mm Abschleifbar 2 mal	Verriegelung	Nut/Feder			
Nutzschicht Material / Dicke Hartholz / 3,5 mm Abschleifbar 2 mal	Verlegemethode	vollflächige Verklebung			
Abschleifbar 2 mal	Fußbodenheizung	Ja			
	Nutzschicht Material / Dicke	Hartholz / 3,5 mm			
History (Belley II) West of Decree 277/22 50	Abschleifbar	2 mal			
Harte (Brinell) Wert / Kange 3,7 / 2.2 - 5.9	Härte (Brinell) Wert / Range	3,7 / 2.2 - 5.9			

DETAILBESCHREIBUNG

Natürlich vorkommende Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Das Produkt zeigt große Abweichungen und schwarze Äste. Äste können in Größe und Anzahl variieren.

Farbveränderung: Leichtes Verblassen der Farbvariationen zu mittelhellem Strohbraun.

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

Weitere Produkte dieser Kollektion





Piazza Eiche CD



Piazza Eiche CD grau



Piazza Eiche CD sägerau weiß




Piazza Oak CD Sawmarks



Piazza Eiche CD braun



Piazza Eiche CD weiß



Piazza Räuchereiche CD



Piazza Eiche AB weiß



Piazza Eiche CD



Eiche Piazza AB