



EG DIM

Dette 2-stavs-gulv i laseret eg fra Lumen kollektionen er præget af varme jordfarver, der kombineres med stengrå farvetoner. Hvert bræt er forsigtigt børstet til perfektion, hvilket fremhæver åretegningens naturlige karakter. Den ultra-matte lakering fremhæver de naturlige variationer i træet og får gulvet til at ligne nysavet tømmer. Dette eliminerer effektivt blanding og beskytter gulvet mod det daglige slid.

PRODUKT BESKRIVELSE

| | |
|---------------------|--|
| Artikelnummer | 152N7BEKD4KW240 |
| EAN kode | 7393969044806 |
| Overfladebehandling | Ultra mat lak Den matte overflades udseende kan variere på grund af forskellige lyskilder og vinkler. |
| Forædling | Børstet |
| Dimensioner | 2423 x 200 x 15 mm |
| Vægt pr. pakke | 23 kg |
| Areal pr. pakke | 2,9 m ² 130,1 m ² |
| Pakke info | Pakker kan indeholde start- og stopbrædder. |

DETALJE BESKRIVELSE

Naturlige variationer i træets farve kan forekomme, fra lysebrun til mørkebrun. Ydertræ forekommer. Produktet indeholder mellemstore solide og sorte knaster. Knaster kan variere i størrelse og antal.

FARVEFORANDRING

Indfarvet produkt - vis farveforandring over tid

FAKTA

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Træsorter | Eg |
| Design | 2-stav |
| Sortering | Lively |
| Skala | Kährs Original |
| Kollektion | Lumen Collection |
| Kan slibes | 2-3 ganger |
| Natur/Indfarvet | Laseret |
| Hårdhed (Brinell) | 3,7 |
| Fuge | Woodloc® 5S |
| Gulvvarme | Ja |
| Garanti | 30 år |
| Slidlag | Hårdttræ |
| Slidlag | 3,5 mm |
| Tykkelse | 15 mm |
| Overflade-farve | Jordgrå |
| Installations vejledning | Flydende, Fuldimning |

TEKNISKE EGENSKABER

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Moisture content | EN13183 | 7%±2% |
| Minimum Mean Density kg/m ³ | >500 kg/m ³ | |
| Reaction To Fire | EN13501-1 | Dfl-s1 |
| Formaldehyde Emission | EN717-1 | E1 |
| Content PCP | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10 ⁻⁶ n |
| Breaking Strength N/mm ² | EN1533 | NPD |
| Thermal Conductivity | EN12664 | 0,14 W/mK |
| Thermal Resistance R-Value | .11 (m ² K/W) | |
| Biological Durability | EN350-2 | Class 1 |
| CARB2 | Compliant | |



Beskrivelser og billedmateriale

Alle prøver, billeder og produktbeskrivelser, samt billede- og brochurespecifikationer er til for det enkle formål at give en opfattelse af artiklerne beskrevet i dem. De skal ikke være en del af en kontrakt eller have kontraktlige forpligtelser og skal kun ses som illustrative formål. Vi kan ikke garantere at din computers display eller udskriftskvaliteten reflekterer produkternes farve korrekt. Dit produkt kan variere fra billederne i denne litteratur.