



EICHE VAPOR

PRODUKTBESCHREIBUNG		DATEN	
Produktart / Konstruktion	Holzboden / 3-Schicht-Parkett	Gegenzug	Fichte
Artikelnummer / EAN Code	152N7BEKB4KW240 / 7393969044790	Härte (Brinell) Wert / Range	3,7 / 2.2 - 5.9
Design / Holzarten	2-Stab / Eiche	LRV / LRV Std1	45 / 5.1
Oberflächenbehandlung / Natur/Gefärbt	Ultramattlack / Gefärbte Oberflächen	Garantie	30 Jahre
Veredelungsbehandlung	gebürstet	TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
Breite x Länge x Dicke	200 x 2423 x 15 mm	Holzfeuchtigkeit	EN13183 7%±2%
Gewicht pro Verpackung / pro m2	23 kg / 7,9 kg	Dichte kg/m ³	>500 kg/m ³
Fläche pro Verpackung / pro Palette	2,91 m ² / 130,95 m ²	Brandverhalten	EN13501-1 Dfl-s1
DATEN		Formaldehyde Emission	EN717-1 E1
Sortierung	Lively	PCP Gehalt	CEN/TR14823 ≤ 5 x 10-6n
Verriegelung	Woodloc® 5S	Bruchfestigkeit N/mm ²	EN1533 NPD
Verlegemethode	Schwimmend, vollflächige Verklebung	Dauerhaftigkeit	EN350-2 Klasse 1
Fußbodenheizung	Ja	CARB2	Compliant
Nutzschicht Material / Dicke	Hartholz / 3,5 mm	Rutschhemmklasse	CEN/TS15676 NPD
Abschleifbar	2-3 mal		
Mittellage	Kiefer/Fichte		

DETAILBESCHREIBUNG

Ultramattlack: Das Erscheinungsbild der matten Oberfläche kann sich durch unterschiedliche Lichtquellen und einen unterschiedlichen Lichteinfall verändern.

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.



Weitere Produkte dieser Kollektion



Eiche Glow



Eiche Vapor



Eiche Dim



Eiche Mist



Eiche Twilight



Eiche Dawn



Eiche Dusk