



# EICHE VAPOR

PRODUKTBESCHREIBUNG	G	I
Produktart / Konstruktion	Holzboden / 3-Schicht-Parkett	(
Artikelnummer / EAN Code	152N7BEKB4KW240 / 7393969044790	
Design / Holzarten	2-Stab / Eiche	
Oberflächenbehandlung /	Ultramattlack / Gefärbte Oberflächen	(
Natur/Gefärbt		-
Veredelungsbehandlung	gebürstet	
Breite x Länge x Dicke	200 x 2423 x 15 mm	
Gewicht pro Verpackung /	23 kg / 7,9 kg	
pro m2		
Fläche pro Verpackung /	2,91 m <sup>2</sup> / 130,95 m <sup>2</sup>	<u>'</u>
pro Palette		
DATEN		<u>:</u> i
Sortierung	Lively	
Verriegelung	Woodloc® 5S	
Verlegemethode	Schwimmend, vollflächige Verklebung	-
Fußbodenheizung	Ja	
Nutzschicht Material / Dicke	Hartholz / 3,5 mm	
Abschleifbar	2-3 mal	
Mittellage	Kiefer/Fichte	

### DATEN

Gegenzug	Fichte
Härte (Brinell) Wert / Range	3,7 / 2.2 - 5.9
LRV / LRV Std1	45 / 5.1
Garantie	30 Jahre

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%	
Dichte kg/m³		>500 kg/m³	
Brandverhalten	EN13501-1	Dfl-s1	
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1	
PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n	
Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD	
Dauerhaftigkeit	EN350-2	Klasse 1	
CARB2		Compliant	
Rutschhemmklasse	CEN/TS15676	NPD	















### DETAILBESCHREIBUNG

**Ultramattlack:** Das Erscheinungsbild der matten Oberfläche kann sich durch unterschiedliche Lichtquellen und einen unterschiedlichen Lichteinfall verändern.

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

## Weitere Produkte dieser Kollektion







Eiche Vapor



Eiche Dim



Eiche Mist



Eiche Twilight



Eiche Dawn



Eiche Dusk