

## TAMMI VAPOR

Tammi Vapor on Lumen-malliston 2-sauvainen tammiparketti, jonka vaalea sävy tasapainottaa tammen eloisaa väri vaihtelua sallien kuitenkin puun lämpimien sävyjen läpikuultamisen. Jokainen lauta on viimeistely harjauskäsittelyllä puun luonnollisen syykuvion esiin tuomiseksi. Ultramattalakkaus korostaa puun luonnollista ilmettä ja luo vaikutelman juuri hiotusta puusta. Täysmattapinta ehkäisee heijastuksia ja suojaa lattiaa kulumiselta.

### TUOTETIEDOT

<b>Tuotenumero</b>	152N7BEKB4KW240
<b>EAN-koodi</b>	7393969044790
<b>Pintakäsittely</b>	Ultramattalakka Lattian mattapinnan koettuun ulkonäköön ja ilmeeseen vaikuttaa sekä valon suunta että valonlähde.
<b>Jälkikäsittely</b>	Harjattu
<b>Mitat</b>	200 x 2423 mm
<b>Pakkauksen paino</b>	23 kg
<b>m<sup>2</sup>/pakkaus</b>	2,91 m <sup>2</sup>
<b>m<sup>2</sup>/lava</b>	130,95 m <sup>2</sup>
<b>Pakkaus</b>	Osa pakkauksista sisältää lyhyempiä ns. Start&Stop -lautoja, joita voidaan käyttää asennuksen ensimmäisenä ja viimeisenä lautana.

### LISÄTIETOJA

Kaikki tammen luonnollinen värisävyvaihtelu vaaleasta tummaan. Myös vaaleata pintapuuta. Sisältää keskisuuria ja tummia oksia. Oksien määrä ja koko vaihtelee.

### VÄRIMUUTOS

Petsattu tuote - huomattava värisävy muutos ajan myötä

### FAKTOJA

<b>Puulaji</b>	Tammi
<b>Design</b>	2-sauvainen
<b>Lajitelma</b>	Lively
<b>Lattiatyyppi</b>	Kährs Original
<b>Mallisto</b>	Lumen Collection
<b>Hiottavissa</b>	2-3 kertaa
<b>Luonnollinen puunväri/Sävytetty</b>	Petsattu
<b>Kovuus</b>	3,7
<b>Ponttiliitos</b>	Woodloc® 5S
<b>Lattialämmitys</b>	Soveltu
<b>Takuu</b>	30 vuotta 25 years
<b>Pintakerroksen materiaali</b>	Jalopuu
<b>Pintakerroksen paksuus</b>	3,5 mm
<b>Keskikerroksen materiaali</b>	Mänty/kuusi/leppä
<b>Pohjamateriaali</b>	Kuusi 15 mm
<b>Asennusmenetelmät</b>	Uiva, Alustaan liimaus
<b>Väri</b>	Vaalea
<b>LRV</b>	45

### TEKNISIÄ TIETOJA

<b>Puun tasapainokosteus</b>	EN13183	7%±2%
<b>Minimi tiheys kg/m<sup>3</sup></b>		>500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Paloluokka</b>	EN13501-1	Dfl-s1
<b>Formaldehydipäästö</b>	EN717-1	E1
<b>PCP-pitoisuus</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
<b>Pistekuorman kestävyys N/mm<sup>2</sup></b>	EN1533	NPD
<b>Lämmönvastus R-arvo</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>Lämmönjohtavuus</b>		.11 (m2K/W)
<b>Biologinen kestävyys</b>	EN350-2	Class 1
<b>CARB2</b>		Compliant
<b>Liukkaus</b>	CEN/TS15676	NPD

## Muut saman malliston lattiat




Tammi Glow



Tammi Vapor



Tammi Dim



Tammi Rime



Tammi Mist



Tammi Twilight



Tammi Eclipse



Tammi Dawn



Tammi Dusk

## SERTIFIKAATTEJA



### Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

*Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.*