



## CHÊNE VAPOR

Vapor est un parquet en chêne brossé 2 frises de la collection Lumen. La finition vernis ultra-mat absorbe la lumière crée l'impression de bois fraîchement scié. Cela élimine efficacement l'éblouissement tout en protégeant le sol de l'usure quotidienne.

### DESCRIPTION DU PRODUIT

<b>Code article</b>	152N7BEKB4KW240
<b>Code EAN</b>	7393969044790
<b>Traitement de surface</b>	Vernis ultra mat L'aspect de la finition mate peut varier en raison de différentes sources de lumière.
<b>Traitement de finition</b>	Brossé
<b>Dimensions</b>	2423 x 200 x 15 mm
<b>Poids par emballage</b>	23 kg
<b>Surface par paquet</b>	2,9 m <sup>2</sup> 130,1 m <sup>2</sup>
<b>Informations sur les colis</b>	Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.

### INFORMATIONS

<b>Essences</b>	Chêne
<b>Style</b>	2-frises
<b>Choix de bois</b>	Lively
<b>Gamme</b>	Kährs Original
<b>Collection</b>	Lumen Collection
<b>Nombre de ponçage</b>	2-3 fois
<b>Naturel/Teinté</b>	Coloré
<b>Dureté (Valeur Brinell)</b>	3,7
<b>Joint d'assemblage</b>	Woodloc® 5S
<b>Chauffage au sol</b>	Oui
<b>Garantie</b>	30 ans
<b>Couche d'usure</b>	Bois
<b>Âme centrale</b>	Pin/Épicea/Aulne
<b>Épaisseur</b>	15 mm
<b>Pose</b>	Flottante, Colle

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Teneur en eau</b>	EN13183	7%±2%
<b>Densité moyenne minimale</b>		>500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Réaction au feu</b>	EN13501-1	Dfl-s1
<b>Emission de Formaldéhyde</b>	EN717-1	E1
<b>Contenu PCP</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
<b>Résistance à la rupture N/mm<sup>2</sup></b>	EN1533	NPD
<b>Conductivité thermique</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>Valeur Résistance thermique</b>		.11 (m2K/W)
<b>Durabilité Biologique</b>	EN350-2	Class 1
<b>CARB2</b>		Compliant



### Descriptions et photos

*Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.*