



ROVERE VAPOR

DESCRIZIONE DEL PRODO	отто
Codice articolo / Codice	152N7BEKB4KW240 / 7393969044790
EAN	
Design / Specie di legno	2 Listelli / Rovere
Trattamenti superficiali /	Vernice ultra-opaca / Superficie colorata
Naturale/Colorato	
Trattamenti di finitura	Spazzolato
Larghezza x Lunghezza x	200 x 2423 x 15 mm
Spessore	
Peso per confezione / per	23 kg / 7,9 kg
m2	
Mq. per confezione / pr	2,91 m ² / 130,95 m ²
pallet	
INFORMAZIONI	
Scelte	Lively
Incastro	Woodloc® 5S
Metodi di posa	Flottante, Incollato
Riscaldamento a pavimento	Si
Strato superficiale	Legno duro / 3,5 mm
materiale / spessore	
Pannello centrale	Pino/Abete/Ontano
Controbilanciatura	Abete rosso
Durezza (Brinell) valore /	3,7 / 2.2 - 5.9
intervallo	

INFORMAZIONI

LRV / LRV Std1	45 / 5.1	
CARATTERISTICHE TECN	ICHE	
Tasso di umidità	EN13183	7%±2%
Densità minima media		>500 kg/m³
kg/m³		
Classe di reazione al fuoco	EN13501-1	Dfl-s1
Classe di emissione di	EN717-1	E1
formaldeide		
Contenuto di	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
pentaclorofenolo		
Resistenza alla rottura	EN1533	NPD
N/mm²		
Durabilità biologica	EN350-2	Classe 1
CARB2		Conforme
Slip resistance	CEN/TS15676	NPD





DESCRIZIONE DETTAGLI

Vernice ultra-opaca: L'aspetto della superficie opaca può variare a seconda della luce e dell'angolo di visuale.

La confezione può contenere delle tavole tagliate da utilizzare come partenza e/o arrivo.

Altri prodotti di questa collezione



Rovere Glow



Rovere Vapor



Rovere Dim



Rovere Rime



Rovere Mist



Rovere Twilight



Rovere Eclipse



Rovere Dawn



Rovere Dusk