



>500 kg/m<sup>3</sup>

≤ 5 x 10-6n

Dfl-s1 E1

NPD

NPD

Classe 1 Conforme

CAPATTERISTICHE TECNICHE

## NOCE AMERICANO MONTREAL

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

noce americano Montreal, 3-strip con lievi variazioni di tonalità, verniciato semi-opaco

DESCRIZIONE DEL PRODUTTO		CARATTERISTICHE TECNICHE	
Codice articolo / Codice	153N15VA50KW240 / 7393969018906	Densità minima media	
EAN		kg/m³	
Design / Specie di legno	3 Listelli / Noce americano	Classe di reazione al fuoco	EN13501-1
Trattamenti superficiali /	Vernice / Superficie naturale	Classe di emissione di	EN717-1
Naturale/Colorato		formaldeide	
Larghezza x Lunghezza x	200 x 2423 x 15 mm	Contenuto di	CEN/TR14823
Spessore		pentaclorofenolo	
Peso per confezione / per	23 kg / 7,93 kg	Resistenza alla rottura	EN1533
m2		N/mm²	
Mq. per confezione / pr	2,91 m² / 130,1 m²	Durabilità biologica	EN350-2
pallet		CARB2	
INFORMAZIONI		Slip resistance	CEN/TS15676
Scelte	Calm	floor	
Incastro	Woodloc® 5S	— score ( E	
Metodi di posa	Flottante, Incollato	Constant Services	
Riscaldamento a pavimento	Si		

## DESCRIZIONE DETTAGLI

Tasso di umidità

CARATTERISTICHE TECNICHE

Strato superficiale materiale / spessore Durezza (Brinell) valore /

intervallo LRV / LRV Std1

Anche colore con lievi variazioni. Possibile presenza di alburno.

Nodi di lieve entità in numero limitato consentiti.

Variazione tonalità: Cambia in marrone dorato.

La confezione può contenere delle tavole tagliate da utilizzare come partenza e/o arrivo.

Legno duro / 3,5 mm

3,4 / 2.0 - 5.1

14/3.5

EN13183

7%±2%

## Altri prodotti di questa collezione







Noce americano Montreal



Noce americano Hartford



Ciliegio americano Savannah