



## EICHE LIMESTONE

Ein eigentlich rustikal sortierter Eichenboden mit Ästen strahlt Moderne und Eleganz aus durch die gebürstete und weiß colorierte Oberfläche.

PRODUKTBESCHREIBUNG		DATEN
Produktart / Konstruktion	Holzboden / 3-Schicht-Parkett	Härte (Brinell) Wert /
Artikelnummer / EAN Code	153N0BEK0WKW240 / 7393969032629	LRV / LRV Std1
Design / Holzarten	3-Stab / Eiche	Garantie
Oberflächenbehandlung /	Mattlack / Gefärbte Oberflächen	TECHNISCHE EIGE
Natur/Gefärbt		— Holzfeuchtigkeit
Veredelungsbehandlung	gebürstet	
Breite x Länge x Dicke	200 x 2423 x 15 mm	Dichte kg/m³
Gewicht pro Verpackung /	23 kg / 7,93 kg	Brandverhalten
pro m2		Formaldehyde Emiss
	2,91 m <sup>2</sup> / 130,1 m <sup>2</sup>	PCP Gehalt
Fläche pro Verpackung /	2,91111 / 130,1111	Bruchfestigkeit N/mi
pro Palette		Dauerhaftigkeit
DATEN		CARB2
Sortierung	Lively	Rutschhemmklasse
Verriegelung	Woodloc® 5S	
Verlegemethode	Schwimmend, vollflächige Verklebung	TSCA TITLE VI
Fußbodenheizung	Ja	CARB P2
Nutzschicht Material / Dicke	Hartholz / 3,5 mm	<u> </u>
Abschleifbar	2-3 mal	
Mittellage	Kiefer-/Fichte	

## **DATEN**

Härte (Brinell) Wert / Range	3,7 / 2.2 - 5.9		
LRV / LRV Std1	54 / 5.3		
Garantie	30 Jahre		
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%	
Dichte kg/m³		>500 kg/m³	
Brandverhalten	EN13501-1	Dfl-s1	
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1	
PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n	
Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD	









CEN/TS15676

EN350-2





Klasse 1

NPD

Compliant



## DETAILBESCHREIBUNG

Natürlich vorkommende Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kommt vor. Das Produkt umfasst mittlere Abweichungen und schwarze Äste. Äste können in Größe und Anzahl variieren.

Farbveränderung: Gebeiztes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

## Weitere Produkte dieser Kollektion







Eiche Alloy



Eiche Pale



Eiche Ale



Eiche Limestone