



EICHE SORRENTO

DDUDI IKTRESCHDEIBI ING

Eiche Sorrento mit natürlichen Farbvariationen. Die altweiße Colorierung gibt ihr mehr Eleganz und Modernität. Matt lackiert.

| PRODUKTBESCHREIBUNG | J |
|------------------------------|--|
| Produktart / Konstruktion | Holzboden / 3-Schicht-Parkett |
| Artikelnummer / EAN Code | 153N38EK0VKW240 / 7393969027229 |
| Design / Holzarten | 3-Stab / Eiche |
| Oberflächenbehandlung / | Mattlack / Gefärbte Oberflächen |
| Natur/Gefärbt | |
| Breite x Länge x Dicke | 200 x 2423 x 15 mm |
| Gewicht pro Verpackung / | 23 kg / 7,93 kg |
| pro m2 | |
| Fläche pro Verpackung / | 2,91 m ² / 130,1 m ² |
| pro Palette | |
| DATEN | |
| Sortierung | Variation |
| Verriegelung | Woodloc® 5S |
| Verlegemethode | Schwimmend, vollflächige Verklebung |
| Fußbodenheizung | Ja |
| Nutzschicht Material / Dicke | Hartholz / 3,5 mm |
| Abschleifbar | 2-3 mal |
| Mittellage | Kiefer-/Fichte |
| Härte (Brinell) Wert / Range | 3,7 / 2.2 - 5.9 |

| LRV / LRV Std1 | 37 / 3.2 | | | |
|--------------------------|----------|--|--|--|
| Garantie | 30 Jahre | | | |
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | | | |

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| Holzfeuchtigkeit | EN13183 | 7%±2% |
|-----------------------|-------------|-------------|
| Dichte kg/m³ | | >500 kg/m³ |
| Brandverhalten | EN13501-1 | Dfl-s1 |
| Formaldehyde Emission | EN717-1 | E1 |
| PCP Gehalt | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n |
| Bruchfestigkeit N/mm² | EN1533 | NPD |
| Dauerhaftigkeit | EN350-2 | Klasse 1 |
| CARB2 | | Compliant |
| Rutschhemmklasse | CEN/TS15676 | NPD |















DETAILBESCHREIBUNG

Gleichmäßige Farbe mit geringfügigen Abweichungen.

Kleine Äste in begrenzter Anzahl erlaubt.

Farbveränderung: Gebeiztes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

Weitere Produkte dieser Kollektion







Eiche Garmisch



Eiche Estoril



Eiche Sorrento



Eiche Portofino



Eiche Brighton



Esche Skagen