



EICHE SIENA

Eiche Siena enthält geringe Farbvariationen ohne Splintholz oder markanten Äste und wirkt dadurch sehr gleichmäßig, seidenmatt lackiert.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Artikelnummer	153N38EK50KW240
EAN Code	7393969014533
Oberflächenbehandlung	Lack
Veredelungsbehandlung	Gebürstet
Maße	200 x 2423 mm
Gewicht pro Verpackung	23 kg
m ² pro Paket	2,9 m ² 130,1 m ²
Paketinformationen	Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

DETAILBESCHREIBUNG

Gleichmäßige Farbe mit geringfügigen Abweichungen. Kleine Äste in begrenzter Anzahl erlaubt.

FARBVERÄNDERUNG

Leichtes Verblassen der Farbvariationen zu mittelhellem Strohbraun.

DATEN

Holzarten	Eiche
Design	3-Stab
Sortierung	Variation
Sortimente	Kährs Original
Kollektion	European Naturals Collection
Natur/Gefärbt	2-3 mal Natürliche Oberflächen
Härte	3,7
Verriegelung	Woodloc® 5S
Fußbodenheizung	Ja
	30 Jahre 25 years
Deckschicht	Hartholz
Verschleißschichtdicke	3,5 mm
Mittellage	Kiefer-/Fichte-Stäbchen
	15 mm
Verlegemethode	Schwimmend, Vollflächige Verklebung

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Dichte kg/m ³		>500 kg/m ³
Brandverhalten	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Bruchfestigkeit N/mm ²	EN1533	NPD
Wärmeleitfähigkeit	EN12664	0,14 W/mK
Wärmedurchlasswiderstand		.11 (m2K/W)
Dauerhaftigkeit	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant
Slipperiness	CEN/TS15676	NPD

Weitere Produkte dieser Kollektion



Eiche Starnberg




Eiche Burgundy



Eiche Verona



Eiche Siena



Eiche Hampshire



Eiche Cornwall

ZERTIFIKAT



Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.