



## **ROVERE SIENA**

rovere Siena variazioni di tonalità limitate, senza alburno e senza nodi evidenti, con aspetto molto uniforme, verniciato opaco

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO		CARATTERISTICHE TECNICHE		
Codice articolo / Codice	153N38EK09KW240 / 7393969027212	Densità minima media		>500 kg/m³
EAN		kg/m³		
Design / Specie di legno	3 Listelli / Rovere	Classe di reazione al fuoco	EN13501-1	Dfl-s1
Trattamenti superficiali /	Vernice opaca / Superficie naturale	Classe di emissione di	EN717-1	E1
Naturale/Colorato		formaldeide		
Larghezza x Lunghezza x	200 x 2423 x 15 mm	Contenuto di	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Spessore		pentaclorofenolo		
Peso per confezione / per	23 kg / 7,93 kg	Resistenza alla rottura	EN1533	NPD
m2		N/mm²		
Mq. per confezione / pr	2,91 m <sup>2</sup> / 130,1 m <sup>2</sup>	Durabilità biologica	EN350-2	Classe 1
pallet		CARB2		Conforme
INFORMAZIONI		Slip resistance	CEN/TS15676	NPD
Scelte	Variation	floor		
Incastro	Woodloc® 5S	- stoor ( <b>E</b>		
Metodi di posa	Flottante, Incollato	Common on Common of Common		





DESCRIZIONE DETTAGLI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Riscaldamento a pavimento

Strato superficiale

Tasso di umidità

intervallo LRV / LRV Std1

materiale / spessore Durezza (Brinell) valore /

Anche colore con lievi variazioni.

Nodi di lieve entità in numero limitato consentiti.

Variazione tonalità: Mutazione di variazione del colore in bruno medio paglierino.

Legno duro / 3,5 mm

3,7 / 2.2 - 5.9

26/6

EN13183

La confezione può contenere delle tavole tagliate da utilizzare come partenza e/o arrivo.

7%±2%

## Altri prodotti di questa collezione



Rovere Verona



Rovere Siena



Rovere Starnberg



Rovere Rochford



Rovere Burgundy



Rovere Verona



Rovere Siena



Rovere Hampshire



Rovere Cornwall