



# CHÊNE BREEZE

Le Chêne Breeze, vernis mat, contient peu ou pas de nœuds. Variations de couleurs possibles.

| DESCRIPTION DU PRODUIT            |   | INFORMATIONS                   |                  | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES                     |             |                        |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|------------------|---|-------------|------------------------|
| <b>Code article</b>               | 372034EK09KW 0  | <b>Essences</b>                | Chêne            | <b>Teneur en eau</b>                            | EN13183     | 7%±2%                  |
| <b>Code EAN</b>                   | 7393969105385   | <b>Style</b>                   | 2-frises         | <b>Densité moyenne minimale</b>                 |             | >800 kg/m <sup>3</sup> |
| <b>Traitement de surface</b>      | Vernis mat  | <b>Choix de bois</b>           | Calm             | <b>kg/m<sup>3</sup></b>                         |             |                        |
| <b>Dimensions</b>                 | 1225 x 193 x 7 mm   | <b>Gamme</b>                   | Kährs Linnea     | <b>Réaction au feu</b>                          | EN13501-1   | Cfl-s1                 |
| <b>Poids par emballage</b>        | 20 kg   | <b>Collection</b>              | Lodge Collection | <b>Emission de</b>                              | EN717-1     | E1                     |
| <b>Surface par paquet</b>         | 2.8   | <b>Nombre de ponçage</b>       | Non              | <b>Formaldéhyde</b>                             |             |                        |
| <b>AreaPerPalletM2</b>            | 113,6   | <b>Naturel/Teinté</b>          | Transparent      | <b>Contenu PCP</b>                              | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n            |
| <b>Informations sur les colis</b> | Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet. | <b>Dureté (Valeur Brinell)</b> | 5 - 6            | <b>Résistance à la rupture N/mm<sup>2</sup></b> | EN1533      | NPD                    |
|                                   |   | <b>Joint d'assemblage</b>      | Woodloc®         | <b>Conductivité thermique</b>                   | EN12664     | 0,22 W/mK              |
|                                   |   | <b>Chauffage au sol</b>        | Oui              | <b>Valeur Résistance thermique</b>              |             | .031 (m2K/W)           |
|                                   |   | <b>Garantie</b>                | 12 ans           | <b>Durabilité Biologique</b>                    | EN350-2     | Class 1                |
|                                   |   | <b>Couche d'usure</b>          | Bois             | <b>CARB2</b>                                    |             | Compliant              |
|                                   |   | <b>Âme centrale</b>            | HDF              |   |             |                        |
|                                   |   | <b>Épaisseur</b>               | 7 mm             |   |             |                        |
|                                   |   | <b>Pose</b>                    | Flottante, Colle |   |             |                        |

## DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Couleur uniforme avec variations mineures. Nœuds de petite taille possibles en nombres limités.

## CHANGEMENT DE COULEUR

Mutation minime de la variation de couleur vers le brun clair.



### **Descriptions et photos**

*Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.*