



EG BREEZE

PRODUKTBEKRIVELSE

Produkttype / Konstruktion	Trægulve / Træfinergulve
Artikelnummer / EAN kode	372034EK50KW 0 / 7393969104029
Design / Træsarter	2-stav / Eg
Overfladebehandling / Natur/Indfarvet	Lak / Natur
Forædling	Børstet
Bredde x Længde x Tykkelse	193 x 1225 x 7mm
Vikt Per pakke / per m2	20 kg / 7,14 kg
Overflade pr pakke / pr palle	2,8 m ² / 113,6 m ²

FAKTA

Sortering	Calm
Fuge	Woodloc®
Installations vejledning	Flydende, Fuldlimning
Gulvarme	Ja
Slidlag materiale / tykkelse	Hårdttræ / 0,6 mm
Kan slibes	Kan ikke genslibes
Kernemateriale	HDF

FAKTA

Hårdhed (Brinell) værdi / værdi	5 - 6 / 5 - 6
Garanti	12 år

TEKNISKE EGENSKABER

Moisture content	EN13183	7%±2%
Minimum Mean Density kg/m ³		>800 kg/m ³
Reaction To Fire	EN13501-1	Cfl-s1
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
Content PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10 ⁻⁶ n
Breaking Strength N/mm ²	EN1533	NPD
Thermal Conductivity	EN12664	0,22 W/mK
Thermal Resistance R-Value		.031 (m ² K/W)
Biological Durability	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant
Slip resistance	CEN/TS15676	NPD



ANDRE PRODUKTOPLYSNINGER

Jævn farve med mindre variationer.
Små knaster i begrænset omfang forekommer.

Farveændring: En vis nedtoning af farvevariationerne til middel, gulbrun.

Pakker kan indeholde start- og stopbrædder.

Beskrivelser og billedmateriale

Alle prøver, billeder og produktbeskrivelser, samt billede- og brochurespecifikationer er til for det enkle formål at give en opfattelse af artiklerne beskrevet i dem. De skal ikke være en del af en kontrakt eller have kontraktlige forpligtelser og skal kun ses som illustrative formål. Vi kan ikke garantere at din computers display eller udskriftskvaliteten reflekterer produkterne farve korrekt. Dit produkt kan variere fra billederne i denne litteratur.

