



EICHE FOREST

Eiche Forest, gebürstet, gefast und schwarz-braun coloriert, matt lackiert.

| PRODUKTBESCHREIBUNG | | DATEN | | TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| Artikelnummer | 101P6AEK0JKW120 | Holzarten | Eiche | Holzfeuchtigkeit | EN13183 | 7%±2% |
| Oberflächenbehandlung | Mattlack | Design | 1-Stab | Dichte kg/m³ | | >800 kg/m³ |
| Veredelungsbehandlung | Rundum gefast, Gebürstet | Sortierung | Lively (Country) | Brandverhalten | EN13501-1 | Cfl-s1 |
| Maße | 1200 x 125 x 10 mm | Sortimente | Kährs Spirit | Formaldehyde Emission | EN717-1 | E1 |
| Gewicht pro Verpackung | 14 kg | Kollektion | Unity Collection | PCP Gehalt | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n |
| m² pro Paket | 1,50 m² | Natur/Gefärbt | Gefärbte Oberflächen | Bruchfestigkeit N/mm² | EN1533 | NPD |
| m² pro Diele | 0,150 m² | Verriegelung | Woodloc® | Wärmeleitfähigkeit | EN12664 | 0,14 W/mK |
| DETAILBESCHREIBUNG | | Fußbodenheizung | Ja | Wärmedurchlasswiderstand | | .07 (m2KW) |
| Gleichmäßige Farbe mit geringfügigen Abweichungen. Kleine Äste in begrenzter Anzahl erlaubt. | | Deckschicht | Hartholz | Dauerhaftigkeit | EN350-2 | Class 1 |
| FARBVERÄNDERUNG | | Mittellage | HDF | CARB2 | | Compliant |
| Gebeiztes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit. | | Dicke | 10 mm | | | |
| | | Verlegemethode | Schwimmend, Vollflächige Verklebung | | | |
| | | Oberflächenfarbe | dunkelbraun | | | |

ZERTIFIKAT

