



WALNUSS GARDEN

Walnuss Garden ist eine 1-Stab-Diele mit kräftigen Farbvariationen und teilweise Ästen.

PRODUKTBESCHREIBUNG		DATEN		TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
Artikelnummer	101P3FVA50KW120	Holzarten	Walnuss amerik.	Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Oberflächenbehandlung	Lack	Design	1-Stab	Dichte kg/m³		>800 kg/m³
Veredelungsbehandlung	Rundum gefast	Sortierung	Variation (Town)	Brandverhalten	EN13501-1	Cfl-s1
Maße	1200 x 125 x 10 mm	Sortimente	Kährs Spirit	Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
Gewicht pro Verpackung	14 kg	Kollektion	Unity Collection	PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
m² pro Paket	1,50 m²	Natur/Gefärbt	Natürliche Oberflächen	Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD
m² pro Diele	0,150 m²	Härte (Brinellwert)	2,3	Wärmeleitfähigkeit	EN12664	0,14 W/mK
DETAILBESCHREIBUNG		Verriegelung	Woodloc®	Wärmedurchlasswiderstand		.07 (m2KW)
Gleichmäßige Farbe mit geringfügigen Abweichungen. Kleine Äste in begrenzter Anzahl erlaubt.		Fußbodenheizung	Ja	Dauerhaftigkeit	EN350-2	Class 1
FARBVERÄNDERUNG		Deckschicht	Hartholz	CARB2		Compliant
Verändert sich zu Goldbraun.		Mittellage	HDF			
		Dicke	10 mm			
		Verlegemethode	Schwimmend, Vollflächige Verklebung			

ZERTIFIKAT

