



WALNUSS ORCHARD

Walnuss 1-Stab, gefast, gebeizt und matt lackiert.

PRODUKTBESCHREIBUNG		DATEN		TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
Artikelnummer	101P6FVA09KW120	Holzarten	Walnuss amerik.	Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Oberflächenbehandlung	Mattlack	Design	1-Stab	Dichte kg/m³		>800 kg/m³
Veredelungsbehandlung	Rundum mikrogefast	Sortierung	Lively (Country)	Brandverhalten	EN13501-1	Cfl-s1
Maße	1200 x 125 x 10 mm	Sortimente	Kährs Spirit	Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
Gewicht pro Verpackung	14 kg	Kollektion	Unity Collection	PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
m² pro Paket	1,50 m²	Natur/Gefärbt	Gefärbte Oberflächen	Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD
m² pro Diele	0,150 m²	Härte (Brinellwert)	2,3	Wärmeleitfähigkeit	EN12664	0,14 W/mK
DETAILBESCHREIBUNG		Verriegelung	Woodloc®	Wärmedurchlasswiderstand		.07 (m2K/W)
Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann vorkommen. Das Produkt umfasst große Abweichungen sowie schwarze Äste und Risse. Äste und Risse kommen in jeder Größe und Anzahl vor.		Fußbodenheizung	Ja	Dauerhaftigkeit	EN350-2	Class 1
		Deckschicht	Hartholz	CARB2		Compliant
		Mittellage	HDF			
		Dicke	10 mm			
		Verlegemethode	Schwimmend, Vollflächige Verklebung			

FARBVERÄNDERUNG

Verändert sich zu Goldbraun.

ZERTIFIKAT

