




## EICHE INDOSSATI

Dielen mit Altholzcharakter, stark gebürstet, rissig, geräuchert und creme-weiß coloriert.

PRODUKTBESCHREIBUNG		DATEN		TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
<b>Artikelnummer</b>	151XDDEKFKW190	<b>Holzarten</b>	Eiche	<b>Holzfeuchtigkeit</b>	EN13183	7%±2%
<b>Oberflächenbehandlung</b>	Öl	<b>Design</b>	1-Stab	<b>Dichte kg/m³</b>		>500 kg/m³
<b>Veredelungsbehandlung</b>	Längs gefast, Gebürstet, Leicht geräuchert, Handgehobelt	<b>Sortierung</b>	Expressive	<b>Brandverhalten</b>	EN13501-1	Dfl-s1
		<b>Sortimente</b>	Kährs Supreme	<b>Formaldehyde Emission</b>	EN717-1	E1
		<b>Kollektion</b>	Da Capo Collection	<b>PCP Gehalt</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
<b>Maße</b>	1900 x 190 x 15 mm	<b>Natur/Gefärbt</b>	Gefärbte Oberflächen	<b>Bruchfestigkeit N/mm²</b>	EN1533	NPD
<b>Gewicht pro Verpackung</b>	19 kg	<b>Härte (Brinellwert)</b>	3,7	<b>Wärmeleitfähigkeit</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>m² pro Paket</b>	2,17 m²	<b>Verriegelung</b>	Woodloc®	<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>		.11 (m2K/W)
<b>m² pro Diele</b>	0,361 m²	<b>Fußbodenheizung</b>	Ja	<b>Dauerhaftigkeit</b>	EN350-2	Class 1
<b>DETAILBESCHREIBUNG</b>		<b>Deckschicht</b>	Hartholz	<b>CARB2</b>		Compliant
Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann vorkommen. Das Produkt umfasst sehr große Abweichungen sowie schwarze Äste und Risse. Äste und Risse kommen in jeder Größe und Anzahl vor.		<b>Dicke</b>	15 mm			
		<b>Verlegemethode</b>	Vollflächige Verklebung, Schwimmend			
		<b>Oberflächenfarbe</b>	cremeweiß			

### FARBVERÄNDERUNG

Gebeiztes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.

### ZERTIFIKAT

