



## FUMOIR

1-stav eg, ren sortering, grå/brune toner med mange farvevariationer

### PRODUKTBESKRIVELSE

<b>Artikelnummer</b>	151N3REKD8KW180
<b>Overfladebehandling</b>	Højglans lak
<b>Forædling</b>	Mikrofaset 4-sider, Let røget
<b>Dimensioner</b>	1800 x 130 x 15 mm
<b>Vægt pr. pakke</b>	11 kg
<b>Areal pr. pakke</b>	1,40 m <sup>2</sup>
<b>Areal pr. brædt</b>	0,233 m <sup>2</sup>

### DETALJE BESKRIVELSE

Jævn farve med mindre variationer. Små knaster i begrænset omfang forekommer.

### FARVEFORANDRING

Laserede produkter - mærkbar farveforandring med tiden.

### FAKTA

<b>Træsorter</b>	Eg
<b>Design</b>	1-stav
<b>Sortering</b>	Calm (City)
<b>Skala</b>	Kährs Supreme
<b>Kollektion</b>	Shine Collection
<b>Kan slibes</b>	2-3 ganger
<b>Natur/Indfarvet</b>	Laseret
<b>Hårdhed (Brinell)</b>	3,7
<b>Fuge</b>	Woodloc® 5S
<b>Gulvvarme</b>	Ja
<b>Garanti</b>	30 år
<b>Slidlag</b>	Hårdttræe
<b>Slidlag</b>	3,5 mm
<b>Tykkelse</b>	15 mm
<b>Installations vejledning</b>	Flydende, Fuldlimning

### TEKNISKE EGENSKABER

<b>Moisture content</b>	EN13183	7%±2%
<b>Minimum Mean Density kg/m<sup>3</sup></b>		>500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Reaction To Fire</b>	EN13501-1	Dfl-s1
<b>Formaldehyde Emission</b>	EN717-1	E1
<b>Content PCP</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10 <sup>-6</sup> n
<b>Breaking Strength N/mm<sup>2</sup></b>	EN1533	NPD
<b>Thermal Conductivity</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>Thermal Resistance R-Value</b>		.11 (m2K/W)
<b>Biological Durability</b>	EN350-2	Class 1
<b>CARB2</b>		Compliant

### CERTIFIKAT

