




## EICHE DOMO

Besonders markante, rusikale Sortierung mit gespachtelten Rissen und Ästen starker Bürstung die dem Boden ein altes Aussehen verleihen, Oberfläche mit Naturöl geölt

PRODUKTBESCHREIBUNG		DATEN		TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
<b>Artikelnummer</b>	152XDDEKFPKW190	<b>Holzarten</b>	Eiche	<b>Holzfeuchtigkeit</b>	EN13183	7%±2%
<b>Oberflächenbehandlung</b>	Öl	<b>Design</b>	2-Stab	<b>Dichte kg/m³</b>		>500 kg/m³
<b>Veredelungsbehandlung</b>	Längs gefast, Gebürstet, Geräuchert, Handgehobelt	<b>Sortierung</b>	Expressive	<b>Brandverhalten</b>	EN13501-1	Dfl-s1
		<b>Sortimente</b>	Kährs Supreme	<b>Formaldehyde Emission</b>	EN717-1	E1
		<b>Kollektion</b>	Da Capo Collection	<b>PCP Gehalt</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
<b>Maße</b>	1900 x 190 x 15 mm	<b>Natur/Gefärbt</b>	Natürliche Oberflächen	<b>Bruchfestigkeit N/mm²</b>	EN1533	NPD
<b>Gewicht pro Verpackung</b>	19 kg	<b>Härte (Brinellwert)</b>	3,7	<b>Wärmeleitfähigkeit</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>m² pro Paket</b>	2,17 m²	<b>Verriegelung</b>	Woodloc®	<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>		.11 (m2K/W)
<b>m² pro Diele</b>	0,361 m²	<b>Fußbodenheizung</b>	Ja	<b>Dauerhaftigkeit</b>	EN350-2	Class 1
<b>DETAILBESCHREIBUNG</b>		<b>Deckschicht</b>	Hartholz	<b>CARB2</b>		Compliant
Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann vorkommen. Das geräucherte Design verstärkt die natürlich vorkommenden Farbvariationen des Holzes und sorgt für einen weiteren Kontrast zwischen Hell und Dunkel. Das Produkt umfasst sehr große Abweichungen sowie schwarze Äste und Risse. Äste und Risse kommen in jeder Größe und Anzahl vor.		<b>Dicke</b>	15 mm			
		<b>Verlegemethode</b>	Schwimmend, Vollflächige Verklebung			
		<b>Oberflächenfarbe</b>	Braun			

### FARBVERÄNDERUNG

Geräuchertes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.

### ZERTIFIKAT

