



EICHE DECORUM

Besonders markante, rusikale Sortierung mit gespachtelten Rissen und Ästen starker Bürstung die dem Boden ein altes Aussehen verleihen, Oberfläche mit Naturöl geölt

PRODUKTBESCHREIBUNG		DATEN		TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
Artikelnummer	152XDDEKFNKW190	Holzarten	Eiche	Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Oberflächenbehandlung	Öl	Design	2-Stab	Dichte kg/m³		>500 kg/m³
Veredelungsbehandlung	Längs gefast, Gebürstet, Handgehobelt	Sortierung	Expressive	Brandverhalten	EN13501-1	Dfl-s1
Maße	1900 x 190 x 15 mm	Sortimente	Kährs Supreme	Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
Gewicht pro Verpackung	19 kg	Kollektion	Da Capo Collection	PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
m² pro Paket	2,17 m²	Natur/Gefärbt	Natürliche Oberflächen	Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD
m² pro Diele	0,361 m²	Härte (Brinellwert)	3,7	Wärmeleitfähigkeit	EN12664	0,14 W/mK
DETAILBESCHREIBUNG		Verriegelung	Woodloc®	Wärmedurchlasswiderstand		.11 (m2K/W)
Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann vorkommen. Das Produkt umfasst sehr große Abweichungen sowie schwarze Äste und Risse. Äste und Risse kommen in jeder Größe und Anzahl vor.		Fußbodenheizung	Ja	Dauerhaftigkeit	EN350-2	Class 1
		Deckschicht	Hartholz	CARB2		Compliant
		Dicke	15 mm			
		Verlegemethode	Schwimmend, Vollflächige Verklebung			

FARBVERÄNDERUNG

Leichtes Verblässen der Farbvariationen zu mittelhellem Strohbraun.

ZERTIFIKAT

