



EIK SEED


Den rike brune nyansen av Eik Seed gir en varm kontrast til ethvert hjem. Det er et matt lakkert, 3-stavs eikegulv med varme og jordfarger. Mørkere gulv øker raskt i popularitet, og vi tror det er kommet for å bli.

PRODUKTBESKRIVELSE		FAKTA		TEKNISKE EGENSKAPER		
Artikkelnummer - Nobbnr	133B14EKNKW226 - 60028346	Treslag	Eik	Fukttinnhold	EN13183	7%±2%
EAN kode	7393969048422	Design	3-stav	Minimum gjennomsnitts densitet kg/m³	>500 kg/m³	
Overflatebehandling	Matt lakk	Sortering	Variation	Brannklasse	EN13501-1	Dfl-s1
Dimensjon	188 x 2266 mm	Gulv gruppe	Kährs Avanti	Formaldehydutslipp	EN717-1	E1
Vekt per pakning	24,55 kg	Kolleksjon	Ground Collection	Innhold PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Antall pr. pakke	3,41 m²	Kan slipes	2-3 ganger	Slitestyrke N/mm²	EN1533	NPD
m² per pall	119,35 m²	Naturlig/Innfarget	Pigmentert	Varmeledningsevne	EN12664	0,14 W/mK
Pakkeinfo	Pakker kan inneholde start- og stoppbord.	Hardhet	3,7	Varmemotstand	.09 (m2K/W)	
DETALJERT BESKRIVELSE		Lås	Woodloc® 5G	Biologisk holdbarhet	EN350-2	Class 1
		Gulvvarme	Ja	CARB2	Compliant	
		Slitasjegaranti	20 år	Slipperiness	CEN/TS15676 NPD	
		Overflatematerialet	Løvtre			
		Toppsjikt	2,6 mm			
		Backside material	Gran			
		FARGEENDRING		Tykkelse	13 mm	
Installasjonmetode	Flytende, Lim ned					
LRV	23					
Innfarget produkt – merkbar fargeendring over tid.						

Andre produkter i denne kolleksjon



EIK CLAY



ASK CORAL



EIK SAND



EIK SEED



EIK CHALK

SERTIFIKAT



Beskrivelser og bilder

Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøyne med og kan ikke være kontrakts bindende.