



ZERO & GREEN 5322 DUSTY

TUOTETIEDOT		TEKNISIÄ TIETOJA		
Tuotenumero	105322	Paloluokka	EN13501-1	Cfl-s1
Mitat	1450 x 25000 mm	Lämmönvastus R-arvo	EN12664	0,22 W/mK
FAKTOJA		Mittapysyvyys	EN ISO 23999	<0.2%
	Palvelutalot, Päiväkodit, Koulut, Terveystieteiden tilat, Toimistot	Värinkestävyys	EN ISO 105-B02	≥ 6
Mallisto	Zero & Green Collection	Kitkaluokka	EN 13893	DS (>0.3)
	2 mm	Kitkaluokka	DIN 51130	R9
	Beige	Varautuminen	EN 1815	< 2 kV (antistaattinen)
LRV	48.3	Sienten ja bakteerien kestävyys		Hyvä
Asennusmenetelmät	Alustaan liimaus			

Muut saman malliston lattiat




ZERO & GREEN 5322 Dusty




ZERO & GREEN 5364
Ambrosia



ZERO & GREEN 5312 Concrete



ZERO & GREEN 5304 Stone
Grey



ZERO & GREEN 5352 Blue
Moon




ZERO & GREEN 5323 Morocco



ZERO & GREEN 5329
Sunbeam



ZERO & GREEN 5311 Silver
Grey



ZERO & GREEN 5303 Pewter



ZERO & GREEN 5302 Cape
Cod

SERTIFIKAATTEJA



Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.