

TAKAYNA CLW 218

Le sol Click Takayna de Kährs Luxury Tiles présente des tons terreux profonds, des reflets ambrés et dorés, ainsi que des nœuds et des fissures de bois réalistes. Takayna est un sol de caractère qui crée sans effort une atmosphère chaleureuse et conviviale. L'aspect de bois rustique est renforcée par l'embossage, qui met en valeur le grain et la texture du bois naturel.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Type de produit / Construction	Sol vinyle / Click 6 mm
Code article / Code EAN	LTCLW2306-218 / 7393969114752
Style	Design bois
Largeur x Longueur x Épaisseur	218 x 1210 x 6 mm
Poids par paquet / par m2	20,6 kg / 9,81 kg
Surface par paquet / par palette	2,1 m ² / 84,4 m ²

INFORMATIONS

Pose	Flottante
Couche d'usure épaisseur	0,55 mm
Garantie	30 years residential/15 years commercial

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Application	EN ISO 10874	23/33/42
Emission of formaldehyde		E1
Réaction au feu	EN13501-1	Bfl-s1
Emission de Formaldéhyde	EN717-1	E1
Valeur Résistance thermique		0.035 (m2K/W)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Residual indentation	EN ISO 24343-1	< 0.2 mm (*with underlayment)
Dimensional stability	EN ISO 23999	< 0.1 %
Colour fastness	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance	EN 13893	DS (>0.3)
Slip resistance	DIN 51130	R10
Statical electrical propensity	EN 1815	< 2 kV (antistatic)
Scratch resistance	EN16094	Pass with good results
Chemical resistance	EN ISO 26987	Pass with good results
Resistance to bacteria and fungi		Good
Impact sound reduction	EN ISO 10140	20 ΔLw dB (IXPE underlayment)
Commercial usage classification	EN 14354:2017	Class 33




DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Pour une installation sans colle dans les maisons et les espaces publics. Durabilité et stabilité maximales grâce à l'âme rigide et au système de verrouillage 5G unique, permettant une installation facile en cliquant les dalles les unes avec les autres. Fabriquées à partir de vinyle vierge, elles ne contiennent pas de phtalates et sont dotées d'un support antibruit IXPE, qui permet de contrôler efficacement le bruit. La surface est traitée avec un revêtement céramique résistant à l'usure, aux rayures et à l'eau. Peut être installé sur un sol existant, idéal pour les projets de rénovation.


Descriptions et photos

Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.

Autres produits dans cette collection




Moesgaard - Sol Click 6 mm




Thuringian - Sol Click 6 mm




Coconino - Sol Click 6 mm



Didnok - Sol Click 6 mm




Otago - Sol Click 6 mm



Akkelis - Sol Click 6 mm




Takayna - Sol Click 6 mm



Blaiken - Sol Click 6 mm



Foloi - Sol Click 6 mm



Pando - Sol Click 6 mm



Kilsbergen - Sol Click 6 mm



Irati - Sol Click 6 mm