



DIDNOK CLW 218

Der Kährs Luxury Tiles Click Vinylboden Didnok mit satten dunklen Grautönen und rustikaler Holzoptik ist ein wahrer Statement-Boden, der jedes Interieur perfekt ergänzt. Eine realistische Holzmaserung und natürlich wirkende Äste und Risse verleihen seiner Oberfläche ein ausdrucksstarkes Aussehen. Seine authentische Holzoptik und Haptik wird darüber hinaus durch Synchronprägung verstärkt.

| PRODUKTBESCHREIBUNG | | | TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | |
|--------------------------------|---|------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|
| Produktart / Konstruktion | Vinylboden / Click SPC Vinylboden | | Formaldehyde Emission | EN717-1 | E1 |
| Artikelnummer / EAN Code | LTCLW2309-218 / 7393969114783 | | Wärmedurchlasswiderstand | | 0,035 (m ² K/W) |
| Design | 1-Stab | | Resteindruck | EN ISO 24343-1 | < 0.2 mm (*mit |
| Breite x Länge x Dicke | 218 x 1210 x 6 | mm | _ | | Dämmunterlage) |
| Gewicht pro Verpackung / | 20,6 kg / 9,81 kg | | Dimensionsstabilität | EN ISO 23999 | < 0.1 % |
| pro m2 | | | Farbbeständigkeit | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| Fläche pro Verpackung / | 2,11 m ² / 84,4 m ² | | Gleitreibungswiderstand | EN 13893 | DS (>0.3) |
| pro Palette | | | Rutschsicherheit / - | | |
| DATEN | | | hemmung | | |
| | Click5G | | Gleitreibungswiderstand | DIN 51130 | R10 |
| Verriegelung Verlegemethode | Schwimmend | | Rutschsicherheit / - | | |
| | | | — hemmung | | |
| Fußbodenheizung | Ja | | Elektrostatisches Verhalten | EN 1815 | < 2 kV (antistatisch) |
| Nutzschicht Dicke | 0,55 mm | | Abrieb und | EN16094 | Bestanden, mit gutem |
| Garantie | 30 Jahre Privatbereich / 15 Jahre im Objekt | | — Kratzbeständigkeit | | Ergebnis |
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | | Chemikalienbeständigkeit | EN ISO 26987 | Bestanden, mit gutem |
| Effect of furniture leg | EN ISO 16581 | Keine sichtbaren | _ | | Ergebnis |
| | | Beschädigungen | Stuhlrolleneignung | EN 425 | Geeignet |
| Emission of formaldehyde | | E1 | Beständigkeit gegen | | Gut |
| Brandverhalten | EN13501-1 | Bfl-s1 | Bakterienund Pilzwachstum | | |
| | | | Trittschallschutz | EN ISO 10140 | 20 Δ Lw dB (IXPE |
| | | | | | Dämmunterlage) |
| | | | Commercial usage | EN 14354:2017 | Klasse 33 |
| | | | classification | | |











DETAILBESCHREIBUNG

Für die schwimmende Verlegung im Wohnbereich und im Objekt. Maximale Langlebigkeit und Stabilität durch einen starren Rigid Kern und dem einzigartigen 5G-Verriegelungssystem, das eine einfache Verlegung durch Zusammenklicken der Elemente ermöglicht. Der Bodenbelag besteht aus Virgin Vinyl, ist phthalatfrei und verfügt über eine IXPE Trittschalldämmung, die Lärm effektiv reduziert. Die Oberfläche ist mit einer starken Keramikbeschichtung versehen, die widerständig gegen Verschleiß, Kratzer und Wasser ist. Eine Verlegung ist auf einem bereits vorhandenen Boden möglich, ideal für Renovierungsprojekte geeignet.

Beschreibungen und Bilder

Weitere Produkte dieser Kollektion



Moesgaard - 6 mm Rigid Click



Thuringian - 6 mm Rigid Click



Coconino - 6 mm Rigid Click



Didnok - 6 mm Rigid Click



Otago - 6 mm Rigid Click



Akkelis - 6 mm Rigid Click



Takayna - 6 mm Rigid Click



Blaiken - 6 mm Rigid Click



Foloi - 6 mm Rigid Click



Kilsbergen - 6 mm Rigid Click