



## DIDNOK CLICK 6 MM

Le sol Click Didnok de Kährs Luxury Tiles, avec ses profondes nuances de gris foncé et son aspect bois rustique, est un véritable sol de caractère qui s'intègre parfaitement à tout intérieur. Un grain de bois réaliste et des nœuds et fissures authentiques donnent au sol une apparence expressive. L'aspect bois soigneusement créé est renforcé par un embossage pour un aspect et une sensation naturels.

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Type de produit /	Sol vinyle / Click SPC LVT
Construction	
Code article / Code EAN	LTCLW2309-218 / 7393969114783
Style	1-frise
Largeur x Longueur x	218 x 1210 x 6 mm
Épaisseur	
Poids par paquet / par m2	20,6 kg / 9,81 kg
Surface par paquet / par palette	2,11 m <sup>2</sup> / 84,4 m <sup>2</sup>

### INFORMATIONS

Joint d'assemblage	Click5G
Pose	Pose flottante
Chauffage au sol	Oui
Couche d'usure épaisseur	0,55 mm
Garantie	30 ans résidentiel / 15 ans commercial

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Application	EN ISO 10874	23/33/42
Effect of furniture leg	EN ISO 16581	Aucun dommage / modification visible
Emission of formaldehyde	E1	

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réaction au feu	EN13501-1	Bfl-s1
Emission de Formaldéhyde	EN717-1	E1
Valeur Résistance thermique		0.035 (m2K/W)
Residual indentation	EN ISO 24343-1	< 0.2 mm (*with underlayment)
Dimensional stability	EN ISO 23999	< 0.1 %
Colour fastness	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance	EN 13893	DS (>0.3)
Slip resistance	DIN 51130	R10
Statical electrical propensity	EN 1815	< 2 kV (antistatic)
Scratch resistance	EN16094	Conforme avec de bons résultats
Chemical resistance	EN ISO 26987	Réussi avec de bons résultats
Effect of castor chair	EN 425	Adapté (25.000 cycles)
Resistance to bacteria and fungi		Bon
Impact sound reduction	EN ISO 10140	20 ΔLw dB (IXPE Sous-couche)
Commercial usage classification	EN 14354:2017	Class 33



### DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Pour une installation sans colle dans les maisons et les espaces publics. Durabilité et stabilité maximales grâce à l'âme rigide et au système de verrouillage 5G unique, permettant une installation facile en cliquant les dalles les unes avec les autres. Fabriquées à partir de vinyle vierge, elles ne contiennent pas de phtalates et sont dotées d'un support antibruit IXPE, qui permet de contrôler efficacement le bruit. La surface est traitée avec un revêtement céramique résistant à l'usure, aux rayures et à l'eau. Peut être installé sur un sol existant, idéal pour les projets de rénovation.


### Descriptions et photos

Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.

## Autres produits dans cette collection




MOESGAARD CLICK



THURINGIAN CLICK




COCONINO CLICK




DIDNOK CLICK




OTAGO CLICK



AKKELIS CLICK



TAKAYNA CLICK



BLAIKEN CLICK



FOLOI CLICK



KILSBERGEN CLICK