



# DIDNOK CLW 218

Le sol Click Didnok de Kährs Luxury Tiles, avec ses profondes nuances de gris foncé et son aspect bois rustique, est un véritable sol de caractère qui s'intègre parfaitement à tout intérieur. Un grain de bois réaliste et des nœuds et fissures authentiques donnent au sol une apparence expressive. L'aspect bois soigneusement créé est renforcé par un embossage pour un aspect et une sensation naturels.

## DESCRIPTION DU PRODUIT

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Type de produit / Construction   | Sol vinyle / Click 6 mm                  |
| Code article / Code EAN          | LTCLW2309-218 / 7393969114783            |
| Style                            | Design bois                              |
| Largeur x Longueur x Épaisseur   | 218 x 1210 x 6 mm                        |
| Poids par paquet / par m2        | 20,6 kg / 9,81 kg                        |
| Surface par paquet / par palette | 2,1 m <sup>2</sup> / 84,4 m <sup>2</sup> |

## INFORMATIONS

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Pose                     | Flottante                                |
| Couche d'usure épaisseur | 0,55 mm                                  |
| Garantie                 | 30 years residential/15 years commercial |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                             |              |               |
|-----------------------------|--------------|---------------|
| Application                 | EN ISO 10874 | 23/33/42      |
| Emission of formaldehyde    |              | E1            |
| Réaction au feu             | EN13501-1    | Bfl-s1        |
| Emission de Formaldéhyde    | EN717-1      | E1            |
| Valeur Résistance thermique |              | 0.035 (m2K/W) |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                  |                |                               |
|----------------------------------|----------------|-------------------------------|
| Residual indentation             | EN ISO 24343-1 | < 0.2 mm (*with underlayment) |
| Dimensional stability            | EN ISO 23999   | < 0.1 %                       |
| Colour fastness                  | EN ISO 105-B02 | ≥ 6                           |
| Slip resistance                  | EN 13893       | DS (>0.3)                     |
| Slip resistance                  | DIN 51130      | R10                           |
| Statical electrical propensity   | EN 1815        | < 2 kV (antistatic)           |
| Scratch resistance               | EN16094        | Pass with good results        |
| Chemical resistance              | EN ISO 26987   | Pass with good results        |
| Resistance to bacteria and fungi |                | Good                          |
| Impact sound reduction           | EN ISO 10140   | 20 ΔLw dB (IXPE underlayment) |
| Commercial usage classification  | EN 14354:2017  | Class 33                      |



## DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Pour une installation sans colle dans les maisons et les espaces publics. Durabilité et stabilité maximales grâce à l'âme rigide et au système de verrouillage 5G unique, permettant une installation facile en cliquant les dalles les unes avec les autres. Fabriquées à partir de vinyle vierge, elles ne contiennent pas de phtalates et sont dotées d'un support antibruit IXPE, qui permet de contrôler efficacement le bruit. La surface est traitée avec un revêtement céramique résistant à l'usure, aux rayures et à l'eau. Peut être installé sur un sol existant, idéal pour les projets de rénovation.

## Descriptions et photos

Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.

## Autres produits dans cette collection



Moesgaard - Sol Click 6 mm



Thuringian - Sol Click 6 mm



Coconino - Sol Click 6 mm



Didnok - Sol Click 6 mm



Otago - Sol Click 6 mm



Akkelis - Sol Click 6 mm




Takayna - Sol Click 6 mm



Blaiken - Sol Click 6 mm




Foloi - Sol Click 6 mm



Pando - Sol Click 6 mm



Kilsbergen - Sol Click 6 mm



Irati - Sol Click 6 mm