



Nordic Classic Collection



BLAIKEN CLICK 6 MM

Der Kährs Luxury Tiles Click Vinylboden Blaiken, mit einer Kombination aus hellen und warmen Naturtönen, erinnert an die Farben von getrocknetem Dünengras. Der Boden zeichnet sich durch eine charaktervolle, rustikale Holzoptik aus. Eine natürlich wirkende Holzmaserung, Äste und Risse sowie Synchronprägung verleihen der Oberfläche ihr naturrealistisches Erscheinungsbild.

PRODUKTBESCHREIBUNG

| | |
|-------------------------------------|---|
| Produktart / Konstruktion | Vinylboden / Click SPC Vinylboden |
| Artikelnummer / EAN Code | LTCLW2303-218 / 7393969114721 |
| Design | Diele |
| Breite x Länge x Dicke | 218 x 1210 x 6 mm |
| Gewicht pro Verpackung / pro m2 | 20,6 kg / 9,81 kg |
| Fläche pro Verpackung / pro Palette | 2,11 m ² / 84,4 m ² |

DATEN

| | |
|-------------------|---|
| Verriegelung | Click5G |
| Verlegemethode | schwimmende Verlegung |
| Fußbodenheizung | Ja |
| Nutzschicht Dicke | 0,55 mm |
| Garantie | 30 Jahre Privatbereich / 15 Jahre im Objekt |

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|--------------------------|--------------|---------------------------------|
| Application | EN ISO 10874 | 23/33/42 |
| Effect of furniture leg | EN ISO 16581 | Keine sichtbaren Beschädigungen |
| Emission of formaldehyde | E1 | |

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|--|----------------------------|--------------------------------|
| Brandverhalten | EN13501-1 | Bfl-s1 |
| Formaldehyde Emission | EN717-1 | E1 |
| Wärmedurchlasswiderstand | 0,035 (m ² K/W) | |
| Resteindruck | EN ISO 24343-1 | < 0,2 mm (*mit Dämmunterlage) |
| Dimensionsstabilität | EN ISO 23999 | < 0.1 % |
| Farbbeständigkeit | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| Gleitreibungswiderstand | EN 13893 | DS (>0.3) |
| Rutschsicherheit / -hemmung | | |
| Gleitreibungswiderstand | DIN 51130 | R10 |
| Rutschsicherheit / -hemmung | | |
| Elektrostatistisches Verhalten | EN 1815 | < 2 kV (antistatisch) |
| Abrieb und Kratzbeständigkeit | EN16094 | Bestanden, mit gutem Ergebnis |
| Chemikalienbeständigkeit | EN ISO 26987 | Bestanden, mit gutem Ergebnis |
| Stuhlrolleneignung | EN 425 | Geeignet (25.000 Umdrehungen) |
| Beständigkeit gegen Bakterien und Pilzwachstum | Gut | |
| Trittschallschutz | EN ISO 10140 | 20 ΔLw dB (IXPE Dämmunterlage) |
| Commercial usage classification | EN 14354:2017 | Klasse 33 |

DETAILBESCHREIBUNG

Für die schwimmende Verlegung im Wohnbereich und im Objekt. Maximale Langlebigkeit und Stabilität durch einen starren Rigid Kern und dem einzigartigen 5G-Verriegelungssystem, das eine einfache Verlegung durch Zusammenklicken der Elemente ermöglicht. Der Bodenbelag besteht aus Virgin Vinyl, ist phthalatfrei und verfügt über eine IXPE Trittschalldämmung, die Lärm effektiv reduziert. Die Oberfläche ist mit einer starken Keramikbeschichtung versehen, die Verschleiß, Kratzer und Wasser ist. Eine Verlegung ist auf einem bereits vorhandenen Boden möglich, ideal für Renovierungsprojekte. Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.



Kährs Erdbeut Deutschland GmbH & Co. KG | www.kahr.com | ©Kährs 2026-04-07

Gesamte Kollektion



MOESGAARD CLICK



THURINGIAN CLICK



COCONINO CLICK



DIDNOK CLICK



OTAGO CLICK



AKKELIS CLICK



TAKAYNA CLICK



BLAIKEN CLICK



FOLOI CLICK



KILSBERGEN CLICK