



## BLAIKEN CLW 218

Kährs Luxury Tiles Blaiken -vinyyilankun ruskea luonnon inspiroima sävy maailma on saanut innoitusta tuleentuneen heinäpellon murretuista sävyistä. Puulattian tunnelmaa luo autenttinen rustiikkinen design. Lankussa on ainutlaatuinen kohdistettu martiointi, jossa lankun pintakuvio seuraa tarkasti pinnan muotoilua, jolloin siinä oleva oksaisuus ja puunsykykuviot toistuvat tarkasti.

### TUOTETIEDOT

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Tuotenumero             | LTCLW2303-218            |
| Mitat                   | 218 x 1210 mm            |
| Pakkauksen paino        | 20,6 kg                  |
| m <sup>2</sup> /pakkaus | 2,1 m <sup>2</sup>       |
| m <sup>2</sup> /lava    | 84,4 m <sup>2</sup>      |
|                         | 6 mm<br>lukkopontillinen |

### FAKTOJA

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Design            | Puukuusi                                       |
| Lattiatyyppi      | Luxury Tiles                                   |
| Mallisto          | Nordic Classic Collection                      |
| Ponttiliitos      | Click5G                                        |
| Lattialämmitys    | Soveltuu                                       |
| Takuu             | 30 years<br>residential/15<br>years commercial |
| Pohjamateriaali   | Askelääntä<br>eristävä<br>6 mm                 |
| Asennusmenetelmät | Uiva                                           |

### LISÄTIETOJA

Kährs Luxury Tiles -vinyyilankku on kestävä ja kaunis lattia niin kotiin kuin julkisiin tiloihin. Jäykkä runkorakenne ja kestävä 5G-lukkopontti takaavat rakenteen erinomaisen vakauden ja helpon asennettavuuden. Valmistettu uusista puhtaista raaka-aineista. Täysin ftalaattivapaa tuote, jolle on myönnetty parhaan sisäilmaluokan M1-merkki. Asumismukavuutta lisää integroitu askelääntä eristävä IXPE-kerros sekä jalan alla miellyttävältä tuntuva pinta. Keraaminen pintakäsittely muodostaa lattian pintaan vahvan suoja-kerroksen päivittäisestä kulutuksesta, naarmuuntumista ja vesi-iroisista vastaan. Sopii erinomaisesti myös remonttikohteisiin ja voidaan usein asentaa olemassa olevan lattian päälle (noudatettava asennusohjeita). Käyttöluokka 33.

### TEKNISIÄ TIETOJA

|                          |                |                                  |  |
|--------------------------|----------------|----------------------------------|--|
| Application              | EN ISO 10874   | 23/33/42                         |  |
| Emission of formaldehyde | E1             |                                  |  |
| Paloluokka               | EN13501-1      | Bfl-s1                           |  |
| Formaldehydipäästö       | EN717-1        | E1                               |  |
| Lämmönjohtavuus          |                | 0.035 (m2K/W)                    |  |
| Jäännpainuma             | EN ISO 24343-1 | < 0.2 mm<br>(*with underlayment) |  |
| Mittapysyvyys            | EN ISO 23999   | < 0.1 %                          |  |
| Värikestävyys            | EN ISO 105-B02 | ≥ 6                              |  |
| Kitkaluokka              | EN 13893       | DS (>0.3)                        |  |
| Kitkaluokka              | DIN 51130      | R10                              |  |
| Varautuminen             | EN 1815        | < 2 kV<br>(antistaattinen)       |  |

### Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiöörikuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.

## TEKNISIÄ TIETOJA


|                                        |               |                               |                                                                                     |
|----------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kulutuskestävyys</b>                | EN16094       | Läpäisee hyvin tuloksin       |  |
| <b>Kemikaalien kestävyys</b>           | EN ISO 26987  | Läpäisee hyvin tuloksin       |  |
| <b>Sienten ja bakteerien kestävyys</b> |               | Hyvä                          |                                                                                     |
| <b>Askeläänieristävyys</b>             | EN ISO 10140  | 20 ΔLw dB (IXPE underlayment) |  |
| <b>Commercial usage classification</b> | EN 14354:2017 | Class 33                      |                                                                                     |

## Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista


Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiöörikuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.



## Muut saman malliston lattiat




Moesgaard - 6 mm  
lukkopontillinen



Thuringian - 6 mm  
lukkopontillinen




Coconino - 6 mm  
lukkopontillinen



Didnok - 6 mm  
lukkopontillinen



Otago - 6 mm  
lukkopontillinen




Akkelis - 6 mm  
lukkopontillinen




Takayna - 6 mm  
lukkopontillinen



Blaiken - 6 mm  
lukkopontillinen




Foloi - 6 mm lukkopontillinen



Pando - 6 mm  
lukkopontillinen



Kilsbergen - 6 mm  
lukkopontillinen



Irati - 6 mm lukkopontillinen

### Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

*Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.*

