

Kährs

Nordic Classic Collection

AKKELIS CLW 218

Kährs Luxury Tiles Akkelis -vinyylilankussa on täyteläinen ruskea sävy, jossa on meripihkan kultaisia häivähdyksiä. Puulattian tunnelmaa luo autenttinen rustiikkinen design. Lankussa on ainutlaatuinen kohdistettu martiointi, jossa lankun pintakuvio seuraa tarkasti pinnan muotoilua, jolloin siinä oleva oksaisuus ja puunsykuvio toistuvat tarkasti.

TUOTETIEDOT

| | |
|-----------------------------|--|
| Tuotteen tyyppi / Rakenne | Vinyylilankut / 6 mm lukkopontillinen |
| Tuotenumero / EAN-koodi | LTCLW2305-218 / 7393969114745 |
| Design | Puukuosi |
| Leveys x Pituus x Paksuus | 218 x 1210 x 6mm |
| Pakkauksen paino / m2 paino | 20,6 kg / 9,81 kg |
| Pakkauskoko / Lavakoko | 2,1 m ² / 84,4 m ² |

FAKTOJA

| | |
|------------------------|--|
| Ponttiliitos | Click5G |
| Asennusmenetelmät | Uiva |
| Lattialämmitys | Soveltuu |
| Pintakerroksen paksuus | 0,55 mm |
| Takuu | 30 years residential/15 years commercial |

TEKNISIÄ TIETOJA

| | | |
|--------------------------|--------------|----------|
| Application | EN ISO 10874 | 23/33/42 |
| Emission of formaldehyde | E1 | |
| Paloluokka | EN13501-1 | Bfl-s1 |

TEKNISIÄ TIETOJA

| | | |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------|
| Formaldehidipäästö | EN717-1 | E1 |
| Lämmönjohtavuus | | 0.035 (m2K/W) |
| Jäännöspainuma | EN ISO 24343-1 | < 0.2 mm (*with underlayment) |
| Mittapysyvyys | EN ISO 23999 | < 0.1 % |
| Värikestävyys | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| Kitkaluokka | EN 13893 | DS (>0.3) |
| Kitkaluokka | DIN 51130 | R10 |
| Varautuminen | EN 1815 | < 2 kV (antistaattinen) |
| Kulutuskestävyys | EN16094 | Läpäisee hyvin tuloksin |
| Kemikaalien kestävyys | EN ISO 26987 | Läpäisee hyvin tuloksin |
| Sienten ja bakteerien kestävyys | | Hyvä |
| Askeläänieristävyys | EN ISO 10140 | 20 ΔLw dB (IXPE underlayment) |
| Commercial usage classification | EN 14354:2017 | Käyttöluokka 33 |



LISÄTIETOJA

Kährs Luxury Tiles -vinyylilankku on kestävä ja kaunis lattia niin kotiin kuin julkisiin tiloihin. Jäykkä runkorakenne ja kestävä 5G-lukkopontti takaavat rakenteen erinomaisen vakauden ja helpon asennettavuuden. Valmistettu uusista puhtaista raaka-aineista. Täysin ftalaattivapaa tuote, jolle on myönnetty parhaan sisäilmaluokan M1-merkki. Asumismukavuutta lisää integroitu askelääntä eristävä IXPE-kerros sekä jalan alla miellyttävältä tuntuva pinta. Keraaminen pintakäsittely muodostaa lattian pintaan vahvan suojakerroksen päivittäistä kulutusta, naarmuuntumista ja vesiroiskeita vastaan. Sopii erinomaisesti myös remonttikohteisiin ja voidaan usein asentaa olemassa olevan lattian päälle (noudatettava asennusohjeita). Käyttöluokka 33.

Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörikuivat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.

Kährs Finland Oy |
www.kahrs.com | ©Kährs,
Suomi 2024-12-09

Muut saman malliston lattiat



Moesgaard - 6 mm
lukkopontillinen



Thuringian - 6 mm
lukkopontillinen



Coconino - 6 mm
lukkopontillinen



Didnok - 6 mm lukkopontillinen



Otago - 6 mm lukkopontillinen



Akkelis - 6 mm lukkopontillinen



Takayna - 6 mm lukkopontillinen



Blaiken - 6 mm lukkopontillinen



Foloi - 6 mm lukkopontillinen



Kilsbergen - 6 mm
lukkopontillinen



Irati - 6 mm lukkopontillinen