



FONTIN CLW 218

Der Kährs Luxury Tiles Click Vinylboden Fontin erinnert mit seinem Design in warmen Braun- und Goldtönen an die Farbkulisse eines Sonnenuntergangs wie man sie von warmen Sommerabenden kennt. Seine wirkende Oberfläche mit dezentem Holzdesign macht ihn zu einem beeindruckenden zeitlosen Boden für Innenraumgestaltungen.

PRODUKTBESCHREIBUNG TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Produktart / Konstruktion Vinylboden / Click SPC Vinylboden Formaldehyde Emission EN717-1 F1 Artikelnummer / EAN Code LTCLW2009-218 / 7393969114677 Wärmedurchlasswiderstand 0,035 (m²K/W) 1-Stab Resteindruck EN ISO 24343-1 < 0.2 mm (*mit Design Breite x Länge x Dicke 218 x 1210 x 6 mm Dämmunterlage) Dimensionsstabilität EN ISO 23999 < 0.1 % Gewicht pro Verpackung / 20,6 kg / 9,81 kg Farbbeständigkeit EN ISO 105-B02 pro m2 ≥ 6 2,11 m² / 84,4 m² Fläche pro Verpackung / Gleitreibungswiderstand EN 13893 DS (>0.3) Rutschsicherheit / pro Palette hemmung **DATEN** Gleitreibungswiderstand DIN 51130 R10 Verriegelung Click5G Rutschsicherheit / -Verlegemethode Schwimmend hemmung Fußbodenheizung la Elektrostatisches Verhalten EN 1815 < 2 kV (antistatisch) Nutzschicht Dicke 0,55 mm Abrieb und EN16094 Bestanden, mit gutem Garantie 30 Jahre Kratzbeständigkeit Ergebnis TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Bestanden, mit gutem Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987 Effect of furniture leg EN ISO 16581 Keine sichtbaren Ergebnis Geeignet (25.000 Beschädigungen Stuhlrolleneignung FN 425 Emission of formaldehyde E1 Umdrehungen) Brandverhalten EN13501-1 Bfl-s1 Beständigkeit gegen Gut Bakterienund Pilzwachstum Trittschallschutz EN ISO 10140 20 ∆Lw dB (IXPE Dämmunterlage) Commercial usage EN 14354:2017 Klasse 33



classification









DETAILBESCHREIBUNG

Für die schwimmende Verlegung im Wohnbereich und im Objekt. Maximale Langlebigkeit und Stabilität durch einen starren Rigid Kern und dem einzigartigen 5G-Verriegelungssystem, das eine einfache Verlegung durch Zusammenklicken der Elemente ermöglicht. Der Bodenbelag besteht aus Virgin Vinyl, ist phthalatfrei und verfügt über eine IXPE Trittschalldämmung, die Lärm effektiv reduziert. Die Oberfläche ist mit einer starken Keramikbeschichtung versehen, die widerständig gegen Verschleiß, Kratzer und Wasser ist. Eine Verlegung ist auf einem bereits vorhandenen Boden möglich, ideal für Renovierungsprojekte

geeignet Beschreibungen und Bilder

Kährs Parkett Zentraleuropa | www.kahrs.com | [©]Kährs, Österreich 2025-10-30

Weitere Produkte dieser Kollektion



Fontin - 6 mm Rigid Click



Hanmer - 6 mm Rigid Click



Whinfell - 6 mm Rigid Click



Yukon - 6 mm Rigid Click



Tiveden - 6 mm Rigid Click

Wentwood - 6 mm Rigid Click