



## FONTIN CLW 218

Kährs Luxury Tiles Click Fontin har blitt inspirert av de varme brune og gylne tonene i en rolig solnedgang. Det autentiske naturlige inntrykket forsterkes av en subtil tre design sortering, noe som gjør Fontin til et fantastisk, tidløst gulv.

### PRODUKTBESKRIVELSE

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Artikkelnummer - Nobbnr | LTCLW2009-218       |
| Dimensjon               | 218 x 1210 mm       |
| Vekt per pakning        | 20,6 kg             |
| Antall pr. pakke        | 2,1 m <sup>2</sup>  |
|                         | 84,4 m <sup>2</sup> |
|                         | Click 6 mm          |

### DETALJERT BESKRIVELSE

For limfri montering i boliger og offentlige rom. Maksimal holdbarhet og stabilitet med den stive kjernen og det unike 5G-låsesystemet, muliggjør enkel installasjon ved å klikke bordene sammen. Laget av ren vinyl, inneholder ikke ftalater og har en IXPE-lydreduserende bakside, som effektivt reduserer støy. Overflatebehandlet med et sterkt keramisk belegg som er motstandsdyktig mot slitasje, riper og vann. Kan monteres på eksisterende gulv, ideelt for renoverings prosjekter.

### FAKTA

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Design      | Tredesign         |
| Gulv gruppe | Luxury Tiles      |
| Kolleksjon  | Breeze Collection |
| Gulvvarme   | Ja                |

### TEKNISKE EGENSKAPER

|                                 |                |                               |  |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------|--|
| Application                     | EN ISO 10874   | 23/33/42                      |  |
| Brannklasse                     | EN13501-1      | Bfl-s1                        |  |
| Varmemotstand                   |                | 0.035 (m2K/W)                 |  |
| Gjenstående inntrykk            | EN ISO 24343-1 | < 0.2 mm (*with underlayment) |  |
| Dimensjons stabilitet           | EN ISO 23999   | < 0.1 %                       |  |
| Fargefasthet                    | EN ISO 105-B02 | ≥ 6                           |  |
| Sklisikkerhet                   | EN 13893       | DS (>0.3)                     |  |
| Sklisikkerhet                   | DIN 51130      | R10                           |  |
| Statisk elektrisk tilbøyelighet | EN 1815        | < 2 kV (antistatisk)          |  |
| Ripemotstand                    | EN16094        | Bestått med gode resultater   |  |
| Kjemikaliemotstand              | EN ISO 26987   | Bestått med gode resultater   |  |

### Beskrivelser og bilder

Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøy med og kan ikke være kontrakts bindende.



## TEKNISKE EGENSKAPER

Motstand mot bakteriell vekst Bra

Trinnlyd reduksjon EN ISO 10140 20 ΔLw dB (IXPE underlayment) 

## Beskrivelser og bilder

Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøyne med og kan ikke være kontrakts bindende.



04.06.2023

AB GUSTAF KÄHR | [www.kahrs.com](http://www.kahrs.com) | © Kährs 2023

## Andre produkter i denne kolleksjon



Fontin - Click 6 mm



Hanmer - Click 6 mm



Whinfell - Click 6 mm



Yukon - Click 6 mm



Tiveden - Click 6 mm



Wentwood - Click 6 mm

### Beskrivelser og bilder

Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøyne med og kan ikke være kontrakts bindende.

