



# PANDO CLW 218

Kährs Luxury Tiles Pando clickgulv er inspireret af de tætte og mystiske skove i Skandinavien. Pando har mørke og jordnære nuancer af brun og et realistisk rustikt trædesign, der perfekt komplementerer moderne og traditionelle interiører. Knaster, revner og træfibre forstærkes af synkron prægning for et autentisk trælook.

## PRODUKTBESKRIVELSE

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| Artikelnummer   | LTCLW2307-218                             |
| Dimensioner     | 218 x 1210 mm                             |
| Vægt pr. pakke  | 20,6 kg                                   |
| Areal pr. pakke | 2,1 m <sup>2</sup><br>84,4 m <sup>2</sup> |
| Konstruktion    | Click 6 mm                                |

## DETALJE BESKRIVELSE

Til flydende og limfrie montering i bolig og offentlige rum. Maksimal holdbarhed og stabilitet gennem den stive SPC-kerne og det unikke 5G clicksystem, der muliggør nem installation ved at klikke gulvene sammen. Lavet af vinyl der er fri for phthalater og har IXPE lydreducerende skumbagside, der effektivt reducerer og kontrollerer støj. Overfladebehandlet med en stærk keramisk belægning, der er modstandsdygtig overfor slid, ridser og vand. Kan monteres ovenpå eksisterende gulve som gør det ideelt til renoveringsprojekter.

## FAKTA

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Design                   | Træ design                               |
| Skala                    | Luxury Tiles                             |
| Kollektion               | Nordic Classic Collection                |
| Fuge                     | Click5G                                  |
| Gulvvarme                | Ja                                       |
| Garanti                  | 30 years residential/15 years commercial |
| Installations vejledning | Flydende                                 |

## TEKNISKE EGENSKABER

|                                |                                              |  |
|--------------------------------|----------------------------------------------|--|
| Application                    | EN ISO 23/33/42 10874                        |  |
| Emission of formaldehyde       | E1                                           |  |
| Reaction To Fire               | EN13501- Bfl-s1 1                            |  |
| Formaldehyde Emission          | EN717-1 E1                                   |  |
| Thermal Resistance R-Value     | 0.035 (m2K/W)                                |  |
| Residual indentation           | EN ISO 24343-1 < 0.2 mm (*with underlayment) |  |
| Dimensional stability          | EN ISO 23999 < 0.1 %                         |  |
| Colour fastness                | EN ISO 105-B02 ≥ 6                           |  |
| Slip resistance                | EN 13893 DS (>0.3)                           |  |
| Slip resistance                | DIN 51130 R10                                |  |
| Statical electrical propensity | EN 1815 < 2 kV (antistatic)                  |  |

## Beskrivelser og billedmateriale

Alle prøver, billeder og produktbeskrivelser, samt billede- og brochurespecifikationer er til for det enkle formål at give en opfattelse af artiklerne beskrevet i dem. De skal ikke være en del af en kontrakt eller have kontraktlige forpligtelser og skal kun ses som illustrative formål. Vi kan ikke garantere at din computers display eller udskriftskvaliteten reflekterer produkternes farve korrekt. Dit produkt kan variere fra billederne i denne litteratur.




## TEKNISKE EGENSKABER

|                                         |               |                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scratch resistance</b>               | EN16094       | Pass with good results        |  |
| <b>Chemical resistance</b>              | EN ISO 26988  | Pass with good results        |  |
| <b>Resistance to bacteria and fungi</b> |               | Good                          |                                                                                     |
| <b>Impact sound reduction</b>           | EN ISO 10140  | 20 ΔLw dB (IXPE underlayment) |  |
| <b>Commercial usage classification</b>  | EN 14354:2017 | Class 33                      |                                                                                     |


## Beskrivelser og billedmateriale

Alle prøver, billeder og produktbeskrivelser, samt billede- og brochurespecifikationer er til for det enkle formål at give en opfattelse af artiklerne beskrevet i dem. De skal ikke være en del af en kontrakt eller have kontraktlige forpligtelser og skal kun ses som illustrative formål. Vi kan ikke garantere at din computers display eller udskriftskvaliteten reflekterer produkternes farve korrekt. Dit produkt kan variere fra billederne i denne litteratur.

## Andre produkter i denne kollektion




Moesgaard - Click 6 mm



Thuringian - Click 6 mm




Coconino - Click 6 mm




Didnok - Click 6 mm




Otago - Click 6 mm




Akkelis - Click 6 mm




Takayna - Click 6 mm




Blaiken - Click 6 mm



Foloi - Click 6 mm



Pando - Click 6 mm



Kilsbergen - Click 6 mm



Irati - Click 6 mm

### Beskrivelser og billedmateriale

Alle prøver, billeder og produktbeskrivelser, samt billede- og brochurespecifikationer er til for det enkle formål at give en opfattelse af artiklerne beskrevet i dem. De skal ikke være en del af en kontrakt eller have kontraktlige forpligtelser og skal kun ses som illustrative formål. Vi kan ikke garantere at din computers display eller udskriftskvaliteten reflekterer produkternes farve korrekt. Dit produkt kan variere fra billederne i denne litteratur.

