



## PANDO CLW 218

Der Kährs Luxury Tiles Click Vinylboden Pando ist inspiriert von den dichten, geheimnisvollen Wäldern Skandinaviens. Pando zeichnet sich durch dunkle, erdige Brauntöne und eine rustikale Holzoptik aus – moderne wie auch klassische Interieurs lassen sich mit diesem Boden perfekt gestalten. Äste, Risse, Holzmaserung sowie Synchronprägung verleihen der Oberfläche ein naturalistisches Erscheinungsbild.

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktart / Konstruktion	Vinylboden / Click SPC Vinylboden
Artikelnummer / EAN Code	LTCLW2307-218 / 7393969114769
Design	1-Stab
Breite x Länge x Dicke	218 x 1210 x 6 mm
Gewicht pro Verpackung / pro m²	20,6 kg / 9,81 kg
Fläche pro Verpackung / pro Palette	2,11 m² / 84,4 m²

### DATEN

Verriegelung	Click5G
Verlegemethode	Schwimmend
Fußbodenheizung	Ja
Nutzschicht Dicke	0,55 mm
Garantie	30 Jahre Privatbereich / 15 Jahre im Objekt

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Effect of furniture leg	EN ISO 16581	Keine sichtbaren Beschädigungen
Emission of formaldehyde	E1	
Brandverhalten	EN13501-1	Bfl-s1

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
Wärmedurchlasswiderstand		0,035 (m²K/W)
Resteindruck	EN ISO 24343-1	< 0.2 mm (*mit Dämmunterlage)
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	< 0.1 %
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Gleitreibungswiderstand	EN 13893	DS (>0.3)
Rutschsicherheit / - hemmung		
Gleitreibungswiderstand	DIN 51130	R10
Rutschsicherheit / - hemmung		
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Abrieb und Kratzbeständigkeit	EN16094	Bestanden, mit gutem Ergebnis
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Bestanden, mit gutem Ergebnis
Stuhrolleneignung	EN 425	Geeignet (25.000 Umdrehungen)
Beständigkeit gegen Bakterien und Pilzwachstum		Gut
Trittschalldämmung	EN ISO 10140	20 ΔLw dB (IXPE Dämmunterlage)
Commercial usage classification	EN 14354:2017	Klasse 33



### DETAILBESCHREIBUNG

Für die schwimmende Verlegung im Wohnbereich und im Objekt. Maximale Langlebigkeit und Stabilität durch einen starren Rigid Kern und dem einzigartigen 5G-Verriegelungssystem, das eine einfache Verlegung durch Zusammenklicken der Elemente ermöglicht. Der Bodenbelag besteht aus Virgin Vinyl, ist phthalatfrei und verfügt über eine IXPE Trittschalldämmung, die Lärm effektiv reduziert. Die Oberfläche ist mit einer starken Keramikbeschichtung versehen, die widerständig gegen Verschleiß, Kratzer und Wasser ist. Eine Verlegung ist auf einem bereits vorhandenen Boden möglich, ideal für Renovierungsprojekte geeignet.

### Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

## Weitere Produkte dieser Kollektion



Moesgaard - 6 mm Rigid Click



Thuringian - 6 mm Rigid Click



Coconino - 6 mm Rigid Click



Didnok - 6 mm Rigid Click



Otago - 6 mm Rigid Click



Akkelis - 6 mm Rigid Click



Takayna - 6 mm Rigid Click



Blaiken - 6 mm Rigid Click



Foloi - 6 mm Rigid Click



Kilsbergen - 6 mm Rigid Click